

Купольная IP-камера Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) (CS-H4 (2.8mm))

Характеристики:



- Тип корпуса: купольная
- Поворотная видеокамера: нет
- Цвет корпуса: белый
- Wi-Fi: да
- Тип сенсора: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Матрица: 3 Мпикс.
- Разрешение: 2304x1296 пикс.
- Максимальная частота кадров: 25 кадров/с
- Фокусировка: 2.8 мм
- Микрофон: есть
- Детектор движения: есть
- ИК подсветка: до 30 м
- Поддержка карт памяти: microSD до 512 Гб
- Интерфейс: Ethernet RJ-45, Wi-Fi
- Питание PoE: нет

Общая информация

Тип	Wi-Fi камера
Модель	CS-H4 (2.8mm)
Цвет	Белый
Тип подключения	Wi-Fi, RJ45 × 1 (Ethernet 10/100 Мбит/с)
Комплектация	Wi-Fi камера, адаптер питания, крепежный комплект, шаблон крепления, инструкция

Камера

Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Скорость электронного затвора	Адаптивный
Объектив	2.8 мм, угол обзора: 106° (по горизонтали), 122° (по диагонали)
Крепление объектива	M12
Режим «День / ночь»	ИК-фильтр с автоматическим переключением
DNR	3D DNR
WDR	Цифровой WDR

Режим черно-белого ночного видения	30 м
------------------------------------	------

Видео и аудио

Максимальное разрешение	2304 × 1296 (2K)
Частота кадров	Макс.: 25 к/с; адаптивная частота при передаче по сети
Видеосжатие	H.265 / H.264
Битрейт видео	Ultra-HD; HD; стандарт; адаптивный битрейт
Битрейт аудио	Адаптивный
Максимальный битрейт	3 Мбит/с

Сеть

Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	От 2.4 до 2.4835 ГГц
Ширина канала	20 МГц
Безопасность	64 / 128 бит WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с
Подключение Wi-Fi	AP-подключение
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса
Проводная сеть	1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet

Функции:

Интеллектуальная тревога	Обнаружение движения, детекция фигуры человека (ИИ), обнаружение ТС, обнаружение движения руки
Настраиваемая тревожная область	Поддерживается
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается

Хранение

Локальное хранение	Слот для micro SD-карты (до 512 ГБ)
Облачное хранение	Облачный сервис хранения EZVIZ

Дополнительная информация

Рабочая температура	От -20 до +50 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В / 1 А
Потребляемая мощность	Макс. 8 Вт

Размеры	106 × 90 мм
Масса	229 г.