

ПАСПОРТ
PoE-коммутатор ST-02402HP



1. Технические характеристики.

Общие:

Интерфейсы	24 порта RJ-45 10/100/1000Base-T (все с High PoE), 2 порта SFP 1000Base-SX/LX, автоопределение MDI/MDIX на всех медных портах
Стандарты PoE IEEE	IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE
Тип питания PoE	End-Span
Архитектура	Store and Forward (с промежуточной буферизацией)
Таблица MAC-адресов	8K MAC
Буфер данных	2 Мб
Коммутационная матрица	52 Гбит/с
Управление потоком	Все порты поддерживают управление потоком 802.3x в дуплексном и полудуплексном режимах

Соответствие стандартам:

Стандарты	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus
-----------	--

Эксплуатация:

Питание	100~240 В (AC), 50/60 Гц
Выходная мощность PoE	До 30 Вт на порт
Бюджет PoE	380 Вт
Потребляемая мощность	16,5 Вт (без учёта PoE)
Защита от электростатики	Контактный разряд ± 8 кВ Воздушный разряд ± 15 кВ

Эксплуатация:

Рабочий диапазон температур	От 0 до +40°C
Допустимый уровень влажности	От 10 до 90% (без конденсата)
MTBF (время наработки на отказ)	Более 50 000 часов при температуре 25°C
Размеры (шхвхг)	480x44x200 мм
Вес	3600 г

2. Комплект поставки.

2.1 PoE-коммутатор ST-02402HP	1 шт.
2.2 Кабель питания 220В	1 шт.
2.3 Руководство пользователя	1 шт.
2.4 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Коммутатор ST-02402HP оснащён 24 портами RJ-45 с поддержкой питания сетевых устройств по технологии High PoE в соответствии со спецификацией стандарта IEEE 802.3af/at. К коммутатору можно подключить оптоволоконную линию связи через один из двух портов SFP. Возможно задействовать оба SFP порта одновременно для построения сети по топологии шина. Все порты коммутатора являются независимыми и работают на скорости 1000 Мбит/с. Стальной корпус коммутатора ST-02402HP выполнен с возможностью монтажа в 19" стойку и спроектирован для максимальной надёжности устройства. Разъём питания IEC C14 на задней панели исполнен вместе с выключателем и сменным предохранителем, а на обоих боковых панелях установлено по два вентилятора охлаждения, обеспечивающих сквозную продувку для наиболее эффективного охлаждения. PoE бюджет коммутатора ST-02402HP составляет 380 Ватт или до 30 Ватт на порт, что позволяет использовать и подключать камеры даже с мощной ИК-подсветкой и моторизованными объективами ко всем портам.

4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

6. Свидетельство о приемке.

PoE-коммутатор ST-02402HP исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
JENTEC TECHNOLOGY CO. Ltd,
Beward subd.
Сделано в Тайване