

## СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру 4 в 1

### Optimus AHD-H022.1(2.8-12)E\_V.3



|                                                              |                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент                                       | 1/3" 2.1 Мп SmartSens Technology CMOS SC2336             |
| Разрешение                                                   | 1920x1080 (1080P)                                        |
| Объектив                                                     | Вариофокальный 2.8~12 мм                                 |
| Чувствительность                                             | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Режимы работы                                                | AHD(по умолчанию)/TVI/CVI/CVBS                           |
| Баланс белого                                                | Авто                                                     |
| DNR                                                          | 2D, 3D                                                   |
| D-WDR                                                        | Да                                                       |
| Электронный затвор, скорость                                 | Авто                                                     |
| Джойстик на кабеле                                           | Нет (нельзя подключить/добавить)                         |
| Поддержка интерфейса управления параметрами камеры CoC (UTC) | Да                                                       |
| Компенсация встречной засветки                               | Выкл./BLC                                                |
| Режим день/ночь                                              | Авто                                                     |
| ИК-подсветка                                                 | 24 ИК-диодов (до 20)                                     |
| Рабочая температура                                          | От -10 °C до +50 °C                                      |
| Питание                                                      | DC12V±10%                                                |
| Потребляемая мощность                                        | 400 мА                                                   |
| Система видеосигнала                                         | NTSC/PAL                                                 |
| Разъем ввода/ вывода                                         | BNC, разъем питания                                      |
| AGC                                                          | Авто                                                     |
| Размеры                                                      | 110 x 90 мм/ 270 гр.                                     |
| Цвет                                                         | Белый                                                    |

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.