

Домашняя 4МП Wi-Fi камера видеонаблюдения

с ИК и белой LED подсветкой

Видеокамера Wi-Fi цилиндрическая четырехмегапиксельная, 2560x1440, 1/2.7" сенсор 0.4 Люкс (день) 0 Люкс (ночь с подсветкой), детектор людей, детектор звука, встроенный микрофон / встроенный динамик, поддержка SD карт, мобильное приложение для iPhone, Android, веб интерфейс отсутствует. Питание DC 5В USB, БП в комплекте, ИК подсветка 8-10 м, белая LED подсветка 8-10 м (режим подсветки выбирается в настройках), -30+50°C.



Параметры видео	
Сенсор	1/2.7 " сенсор, 0.4 Люкс (день) / 0 Люкс (ночь с подсветкой), ИК подсветка до 10 м, белая подсветка до 10 м, режим подсветки выбирается в настройках
Объектив	f=4 мм, F=2.0, угол обзора по горизонтали — 72°, по диагонали — 108°
Разрешение	2560x1440, до 25 к/с
Установка	Настенная
Тревожные события	
Тревожные события	Детектор людей, детектор звука (все детекторы обрабатываются на сервере, а не на камере, для работы детекторов требуется подключения к Интернет)
Уведомления	Мобильные пуш уведомления, звук сирены камеры
Запись	microSD карта 8...256Гб
Параметры аудио	
Вход	Микрофон
Выход	Динамик
Разговор	Дуплексный
Запись	
SD карта	Непрерывная, по событиям
Сеть и интерфейсы	
Беспроводной интерфейс	Wi-Fi IEEE 802.11/b/g 2.4 ГГц
Сетевой интерфейс	10/100 Мбит/с
Соединение	Только по Wi-Fi через приложение (Smart Life - Smart Living), подключение P2P, требуется подключение к Интернет для доступа к камере.
Безопасность	Защита паролем
Эксплуатация	
Питание	5 В ±5%, 1 А, USB
Потребляемая мощность	Не более 5 Вт
Габариты	161*91*61 мм
Рабочий диапазон температур	от -30 до +50°C
Относительная влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Класс защиты	IP54
Системные требования	Android 7 и выше, iOS 9 и выше
Веб интерфейс	Нет
Комплект поставки	- Wi-Fi камера с объективом - Крепежный комплект - Источник питания 5В 1 А - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.