

## 5 мегапиксельная уличная цилиндрическая IP камера

IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, пятимегапиксельная, 2592 x 1944, 15к/с, 1/2.7" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.01 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видеоаналитика (пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы), BLC, HLC, WDR, 3DNR, накопление заряда, H.264/H.265 тройное кодирование, ROI, антитузан, e-mail, объектив 3.6 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 25м, -40+50°С.



| Параметры видео             |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор                      | 1/2.7" CMOS сенсор, 0.01 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 25 м                                                                                |
| Затвор                      | От 1/3 с до 1/10000 с                                                                                                                                                                                                      |
| Объектив                    | f=3.6 мм, угол обзора по горизонтали 81°, F=1.6                                                                                                                                                                            |
| Разрешение                  | 2592 x 1944, 15к/с                                                                                                                                                                                                         |
| Скорость передачи данных    | От 64 до 10240 кбит/с                                                                                                                                                                                                      |
| Управление потоком          | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)                                                                                                                                                                      |
| Кодирование                 | H.264/H.265                                                                                                                                                                                                                |
| Видеопотоки                 | 1. H.264/H.265 2592 x 1944 (от 1 до 15к/с), 2560 x 1440, 2304x1728, 2048x1536 1920x1080x30 (от 1 до 30 к/с)<br>2. H.264/H.265 1280x720, 704x576 или 352x288x30 (от 1 до 30 к/с)<br>3. H.264/H.265 352x288 (от 1 до 30 к/с) |
| Настройки                   | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, HLC, WDR, Накопление заряда, Антитуман, ROI, DNR                                                                                   |
| Тревожные события           | Детектор движения, саботаж, пересечения линии, вторжения, отключения сети, конфликт IP адресов                                                                                                                             |
| Видеоаналитика              | Пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы                                                                                                                           |
| Сеть и интерфейсы           |                                                                                                                                                                                                                            |
| Сетевой интерфейс           | 10Base-T/100Base-TX Ethernet port                                                                                                                                                                                          |
| Сетевые протоколы           | IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, SNMP, Bonjour, Multicast, HTTPS                                                                                                              |
| Запись                      | E-mail по событиям                                                                                                                                                                                                         |
| Соединение                  | DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://vms.tantos.pro">http://vms.tantos.pro</a>                                                                                                                         |
| Безопасность                | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа                                                                                                |
| ONVIF                       | 2.4                                                                                                                                                                                                                        |
| Пользователи                | Не более 10 одновременных подключений                                                                                                                                                                                      |
| Эксплуатация                |                                                                                                                                                                                                                            |
| Питание                     | 9...12 В ±5%, PoE 802.3af                                                                                                                                                                                                  |
| Потребляемая мощность       | Не более 7 Вт                                                                                                                                                                                                              |
| Габариты                    | 62x164 мм (с кронштейном)                                                                                                                                                                                                  |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +50°С                                                                                                                                                                                                            |
| Относительная влажность     | от 10 до 90% (без конденсата)                                                                                                                                                                                              |
| Системные требования        | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10<br>Microsoft Internet Explorer 9.x или старше                                                                                                                                   |
| Веб интерфейс               | Русский и английский                                                                                                                                                                                                       |
| Комплект поставки           | - IP-камера с объективом и кнопкой RESET<br>- Влагозащищенный разъем RJ-45, ключ, крепеж<br>- Компакт-диск с документацией и программным обеспечением<br>- Упаковочная тара                                                |
| Примечание                  | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.                                                                                    |