

Рекламный экран DS-D6043UN-B

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Рекламный экран DS-D6043UN-B является настенным рекламным экраном для использования внутри помещений.



Основная информация

- Пластиковый корпус: легкий корпус с ультратонкой рамкой и универсальным дизайном.
- Четкое изображение: промышленная панель A+, автоматическая цветокоррекция и улучшение изображения.
- Поддержка различных форматов: отображение статических и динамических материалов: изображений, аудио, видео, субтитров с прокруткой, PDF, веб-страниц, видео в реальном времени, всплывающих изображений и т. д.
- Гибкое расписание программ: поддержка воспроизведения различных материалов; различные режимы воспроизведения: воспроизведение по дням, воспроизведение по неделям, циклическое воспроизведение, настраиваемое воспроизведение и т. д.
- Централизованное управление: удаленный контроль и управление одним или несколькими экранами, например, запуск / выключение по времени, быстрый запуск / выключение, регулировка яркости / громкости по времени и предварительный просмотр скриншотов, пульт дистанционного выпуск программ и обновление локальных (USB) программ.
- Организация разрешений: доступна пятиуровневая организация для управления материалами, программами, терминалами и пользователями; поддержка создания настраиваемых пользователей, распределения разрешений для пользователей в соответствии с уровнем пользователя и шаблонов разрешений.
- Различные меры безопасности: трехуровневая проверка материалов, программ и графиков для предотвращения ошибок; шифрование данных при хранении и передаче для предотвращения подделки данных; отсутствие пароля по умолчанию: пользователи могут активировать и задать начальный пароль, чтобы гарантировать безопасность пароля.
- Пульт дистанционного управления в центре экрана: ИК-пульт дистанционного управления встроен в центр экрана.
- Удобная конструкция: используется встроенная щелевая антенна, отсутствие отдельного антенного выхода, одновременно гарантируется высокий уровень сигнала и патентная защита.
- Различные решения: несколько промышленных решений, интегрированных с камерами подсчета сотрудников / посетителей, камерами УРВ и тепловизионными камерами.



Спецификации

Экран	
Размер экрана	43"
Разрешение	3840 × 2160
Активная область отображения	940.896 × 529.254 мм
Шаг пикселя	0.163 × 0.490 мм
Подсветка	Прямая светодиодная подсветка
Угол обзора	178° / 178°
Яркость	500 кд/м ²
Коэффициент контрастности	1200:1
Глубина цвета	10 бит (8 бит + FRC)
Время отклика	8 мс
Цветовой охват	72 % NTSC
Безотказность	7 × 24 ч
Частота обновления	60 Гц
Встроенная система	
Операционная система	Android 8.1
Процессор	4-ядерный Cortex-A17, 1.6 ГГц
Память	2 ГБ
Встроенное хранилище	16 ГБ
Интерфейсы	
Видео / аудиовход	LINE IN × 1, HDMI × 2, VGA × 1
Видео / аудиовыход	LINE OUT × 1
Сетевой интерфейс	LAN × 1, WIFI × 1, BTx
Интерфейс передачи данных	USB 2.0 × 2, TF-карта × 1, BT 4.0 × 1
Питание	
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
Входное напряжение	АС от 100 до 240 В, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	≤ 110 Вт
Рабочие условия	
Рабочая температура	От 0 до 40 °C
Рабочая влажность	От 10 до 80 %
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Влажность хранения	От 5 до 90 %
Основное	
Тип материала	DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
Тип установки	Установка на стену
Размеры упаковки	967.18 × 555.42 × 72.44 мм (без настенного крепления) 967.18 × 555.42 × 92.24 мм (без настенного крепления)

Основное	
Размеры упаковки	1172 × 703 × 192 мм
Вес нетто	11.39 кг
Вес брутто	14.75 кг
Комплектация	Рекламный дисплей × 1, кабель питания × 1, пульт дистанционного управления × 1, комплект крепежных болтов × 1, краткое руководство пользователя × 1

Доступные модели


DS-D6043UN-B

Интерфейсы



Интерфейсы	Описание	Интерфейс	Описание
SWITCH	Переключатель питания	От 100 до 240	Питание
LAN	Интерфейс Ethernet	USB	Интерфейс USB 2.0
AUDIO IN	Аудиовход	AUDIO OUT	Аудиовыход
TF	Слот для TF-карты	HDMI 1/2	Цифровой вход HDMI
VGA	Аналоговый вход VGA	--	--

Размеры (ед. изм.: мм)



Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.