

Предприятие-изготовитель: ООО «Торговый дом В1 Электроникс», 115142, Россия, город Москва, набережная Коломенская, дом 22, помещение VI, комната 8.

Место для наклейки



## Свидетельство о приемке

Изделие соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (штамп)

Дата производства « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

\*В случае если поле «Дата продажи» не заполнено продавцом, срок начала гарантийных обязательств считается от даты производства.

# Уличная станция OSP-46T1

## ПАСПОРТ



## 1. Назначение и основные сведения об изделии

Уличная станция OSP-46T1 (с термостабилизацией, оптическим кроссом и автоматическим выключателем) предназначена для установки в неё различного оборудования для эксплуатации вне помещений или в промышленных неотапливаемых помещениях.

## 2. Основные технические данные

| Модель                                                                       | OSP-46T1                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер и характеристики монтажного шкафа ШхВхГ                               | 400х600х230мм, стеклоармированный пластик                                                                                                                                |
| Класс защиты                                                                 | IP66                                                                                                                                                                     |
| Оптический кросс                                                             | - Размеры: 183х113х22мм<br>- Модуль на 2 оптических порта SC<br>- Ложемент для 8 КДЗС (2 КДЗС в комплекте)<br>- Пигтейл оптический одномодовый SC Ø 0,9мм / 1,5м х 2 шт. |
| Рабочая температура (температура окр. среды)                                 | -60...+50°C                                                                                                                                                              |
| Темп-ра внутри уличной станции*                                              | -0...+50°C                                                                                                                                                               |
| Параметры системы термостабилизации                                          | Поддержание температуры внутри шкафа в диапазоне от -0 до +50° С (при изменении наружной температуры от -60 до +50° С)                                                   |
| Защита от перегрузки и КЗ                                                    | Автоматический выключатель 2P на 220V, 10A х 1шт                                                                                                                         |
| Доступное место под установку оборудования на встроенные dinрейки            | верхняя – 340мм (шир);<br>средняя – 320мм (шир);<br>нижняя – 170мм (шир).                                                                                                |
| Параметры гермовводов                                                        | вн.Ø 3-6мм внеш. Ø 12,5мм – 10шт<br>вн.Ø 10-6,4мм внеш. Ø 16мм – 1шт                                                                                                     |
| Потребляемая мощность (с учетом системы термостабилизации) от сети AC 220V** | 300 Вт                                                                                                                                                                   |

\*При установке внутрь уличных станций оборудования с высоким выделением тепла, а также при воздействии на станцию прямых солнечных лучей, температура внутри может быть выше указанных значений.

\*\* Для стабильной и безопасной работы рекомендуется закладывать 20% запас по потребляемой мощности.

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:

<https://osnovo.ru/products/ulichnye-stantsii-termoshkafy/osp-46t1>

## 3. Комплект поставки

Уличная станция OSP-46T1 – 1шт;  
Комплект гермовводов – 1к-т.;  
Пигтейлы оптические, SM, SC/UPC – 2шт;  
Комплект для защиты сварного стыка (КДЗС) – 2к-т;  
Ключ от монтажного шкафа - 1шт;  
Руководство по эксплуатации – 1шт;  
Упаковка – 1шт.

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Сетевой коммутатор, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

## 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

## 7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)