






P1	P2	T568B Стандарт
1	1	Бело-оранжевый
2	2	Оранжевый
3	3	Бело-зеленый
6	6	Зеленый
4	4	Синий
5	5	Бело-синий
7	7	Бело-коричневый
8	8	Коричневый



Характеристики

Категория: 6a
 Исполнение: незранированное, UTP
 Формат разъемов: RJ45/8p8c
 Диаметр кабеля: 6,0 ± 0,2 мм
 Конструкция кабеля: 4x7x0,20 мм (24 AWG)

Материалы

Проводники: медные
 Оболочка кабеля: малодымный безгалогенный компаунд (LSZH)
 Вилка RJ45: поликарбонат
 Покрытие контактов: золото 1,27 мкм

①	Маркировка: Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.6a Patch Cord.
	Кабель: cat.6a UTP 4x7x0,20 мм (24 AWG)
②	Оболочка LSZH, диаметр кабеля: 6,0 ± 0,2 мм
③	Заливной колпачок: ПВХ
④	Вилка RJ45: поликарбонат, cat.6a, 8p8c, контакты покрытые золотом

Артикул	Длина(м)	Цвет
PC-UTP-RJ45-Cat.6a-0,5m-xx	0,5	●
PC-UTP-RJ45-Cat.6a-1m-xx	1	●
PC-UTP-RJ45-Cat.6a-1,5m-xx	1,5	●
PC-UTP-RJ45-Cat.6a-2m-xx	2	●
PC-UTP-RJ45-Cat.6a-3m-xx	3	●
PC-UTP-RJ45-Cat.6a-5m-xx	5	●
PC-UTP-RJ45-Cat.6a-10m-xx	10	●