

## Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 16 каналов 8МП 3840x2160 @ 25к/с на канал
- 8 PoE портов
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G, WiFi
- P2P Optimus Connect



### Технические характеристики

|                                                |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>Optimus NVR-5161-8P_V.1</b>                                                                                                |
| Операционная система                           | Embedded Linux                                                                                                                |
| Формат сжатия видео                            | H.265/H.264                                                                                                                   |
| Формат сжатия аудио                            | G711A                                                                                                                         |
| Количество каналов                             | 16*8МП                                                                                                                        |
| Максимальная пропускная способность            | 72 Мбит                                                                                                                       |
| Воспроизведение<br>Разрешение (кол-во каналов) | 4K (1) /5M (1) /4M (2) /3M (3) /1080P (5)                                                                                     |
| Настройка записи                               | до 16 IP камер 8МП 3840x2160                                                                                                  |
| Двойной поток                                  | Основной и дополнительный потоки                                                                                              |
| Максимальная скорость записи                   | 16*3840x2160 (8Мп)@ 25к/с на канал                                                                                            |
| Видео выходы                                   | HDMI (3840x2160), VGA (max 1920x1080)                                                                                         |
| Аудиовыход                                     | 1 (Jack 3,5мм)                                                                                                                |
| Поддержка смарт функций                        | Детекция движения, Закрытие камеры, Потеря сигнала, Детекция лиц*, Детекция людей*, Вторжение в периметр*, Пересечение линии* |

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отправка снимков          | Да, FTP\E-mail\Локально                                                                       |
| Режим записи              | Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению                                                      |
| Резервное копирование     | USB/WEB/CMS/Cloud                                                                             |
| Жесткий диск              | 1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14 ТБ (не в комплекте) |
| Сетевые порты             | 8 портов 10/100 Mbps RJ-45 с поддержкой PoE, 1 порт 10/100 Mbps RJ-45 Uplink                  |
| PoE Стандарты             | IEEE802.3af /at Power over Ethernet                                                           |
| Выходная мощность PoE     | Порт 1 ~ 8: IEEE 802.3af (15,4 Вт / порт) или IEEE 802.3at (20 Вт/порт)                       |
| PoE Бюджет                | 120Вт                                                                                         |
| USB порт                  | 2* USB 2.0                                                                                    |
| Удаленный мониторинг      | Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS (до 64 камер)                                             |
| Тревожные входы/выходы    | Нет                                                                                           |
| Поддержка ONVIF           | Да                                                                                            |
| Беспроводные сети         | 3G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит) |
| Мобильное приложение      | Optimus Connect(iOS, Android)                                                                 |
| Облачная технология (P2P) | <a href="http://connect.optimus-cctv.com">http://connect.optimus-cctv.com</a>                 |
| Устройства управления     | Мышь USB, по сети                                                                             |
| Питание                   | Внешний источник питания AC/DC<br>Вход:100-264В, 50Гц, Выход: DC 52В, 2.3А                    |
| Рабочая температура       | 0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%                                                              |
| Размер, вес               | 255x215x42мм, 0.75кг                                                                          |

**\*Если данную функцию поддерживает камера**