

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>

## 10. Свидетельство о приемке.

Продукт, исправен и работоспособен, признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
Системы видеонаблюдения

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
BEWARD BK1216H2-P8



### 1. Технические характеристики.

Количество каналов	До 16 IP-камер со звуком
Аудио вход/выход	1/1
Пропускная способность	Входящая: до 96 Мбит/с; Исходящая: до 40 Мбит/с
Разрешение	До 12 Мп
Формат записи	H.265, H.264 (видео), G.711A/U, G.726 (аудио)
Сетевой интерфейс	1xRJ-45, 10/100/1000 Мбит/с (внешняя сеть), 8xRJ-45 (PoE IEEE 802.3AT), 10/100 Мбит/с
Тревожный вход/выход	8 входов / 4 выхода
PTZ управление	Поддерживается
Скорость записи	До 480 к/с
Поддержка HDD	2xSATA HDD, 3.5" (без ограничения объема)
Поддержка USB	2xUSB 2.0
Видеовыход	VGA, HDMI
Питание	DC 48 В
Бюджет PoE	90 Вт
Потребляемая мощность	До 6 Вт без HDD и PoE
Диапазон температур	От -10 до +55°C
Размеры	360x260x48 (мм)
Вес	3000 г (без HDD)

### 2. Комплект поставки.

IP-видеорегиистратор	1 шт.
USB-мышь	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.

### 3. Назначение.

16-канальный IP-видеорегиистратор предназначен для записи видео с разрешением до 12 Мп с использованием стандартов видеокompрессии H.265, H.264 High/Main/Baseline Profile.

#### 4. Устройство и принцип работы.

16-канальный IP-видеореги­стратор ВК1216Н2-Р8 со встроенным детектором лиц рассчитан на трансляцию, запись, хранение и воспроизведение видео с 16 IP-камер. К этому видеореги­стратору можно подключать до 8 IP-камер по технологии PoE. Для записи и воспроизведения видео используются стандарты видеокomp­рессии H.265, H.264 High/Main/Baseline Profile. Предусмотрена возможность подключения до 2-ух HDD. Преду­становленная ОС Linux обеспечивает надежность работы системы видеонаблюдения в целом.

#### 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите руководство по эксплуатации устройства. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к его неработоспособности и выходу из строя!

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеореги­стратора на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеореги­стратора, эта поверхность должна быть заземлена!

#### 6. Сертификация

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-РУ.АН03.В.00245/19  
Срок действия с 26.08.2019 по 28.08.2024 г.

#### 7. Габаритный чертеж

