Защелка электромеханическая без планок нормально-закрытая ST-SL151NC

- **Нагрузка удержания 3000 Н**
- **Универсальная защелка для правой и левой двери**
- **Симметричный дизайн**
- **Регулируемый запирающий язычок**
- **Установка вертикально или горизонтально**
- **Запирающий механизм выполнен из цинка**
- **Нормально-закрытый режим работы**
- **Разблокировка при наличии противонагрузки до 90 Н**
- **Опционально − длинные или короткие запорные планки из нержавеющей стали**

Электромеханическая защелка ST-SL151NC предназначена для работы в составе систем контроля доступа с электронным управлением блокировкой дверей. Она используется совместно с механическими замками с косым ригелем и врезается в дверной косяк вместо стандартной ответной части. Благодаря такому способу монтажа устройство не нарушает дизайн двери и прекрасно подходит для решений, когда системой контроля доступа оснащается уже эксплуатирующийся объект, где двери снабжены механическими замками. Это позволяет минимизировать затраты на СКУД и конструктивную доработку дверей.

Модель НЗ типа и возможность длительной электрической разблокировки

Защелка ST-SL151NC поставляется в нормально-закрытом исполнении и разблокируется при подаче питания, а блокируется при его отключении. За счет использования в конструкции данного устройства эффективных малопотребляющих катушек, оно поддерживает режим длительной электрической разблокировки.

Технические характеристики

Модель:	**ST-SL151NC**
Материал:	Цинк
Режим работы:	НЗ
Регулируемый язычок:	Да
Механическая разблокировка:	Нет
Электрическая разблокировка:	Да
Нагрузка удержания:	3000 Н
Противонагрузка:	90 Н
Напряжение питания:	12 В (DC)
Потребляемый ток:	290 мА
Диапазон рабочих	от -15 до +60 °С

температур:	
Диапазон рабочей влажности:	10% - 90%
Габариты:	90 x 21 x 29 мм (без учета планок)

Аксессуары

ST-SL101SP	Короткая запорная планка, нержавеющая сталь
ST-SL102SP	Длинная запорная планка, нержавеющая сталь
ST-SL120DL	Ответная часть
ST-SL010DL	Ответная часть

.