

Вибрационный извещатель ST-AD010V

- 2 вибродатчика для детектирования в двух плоскостях
- Зона обнаружения до 3,5 м
- 8 уровней чувствительности
- Цифровой алгоритм обработки сигналов
- СИД индикатор
- Широкий диапазон напряжения питания
- Датчик вскрытия



Вибрационный извещатель ST-AD010V предназначен для обнаружения попыток разрушения строительных конструкций или взлома металлических сейфов, шкафов и банкоматов. Комбинированное использование 2 вибродатчиков, пьезодатчика, цифровой обработки сигнала и возможности регулировки чувствительности в широком диапазоне позволяет минимизировать количество ложных срабатываний.

Технические характеристики

Модель:	ST-AD010V
Дистанция детектирования:	Бетон: 1,5 м; кирпич: 2,5 м; сталь: 3 м; дерево: 3,5 м; стекло: 3,5 м
Длительность тревоги:	5 с
Тревожный выход:	НЗ, ОБЩ; до 0,4 А / 24 В (DC)
Датчик вскрытия:	НЗ, ОБЩ; до 0,4 А / 24 В (DC)
Питание:	12–24 В (DC)
Потребляемый ток:	20 мА
Класс защиты:	IP41
Диапазон рабочих температур:	От -10 до +55°C
Диапазон рабочей влажности:	10%–95%
Габариты:	85 x 25 x 25 мм