

Plock 2

Ваш личный диспетчер для парковки



Plock 2 - это второе поколение парковочных замков ZKTeco. Plock 2 сохраняет все оригинальные черты Plock 1 и оснащен новой функцией автоопределения. Пользователь может легко управлять своим парковочным местом, поместив датчик в гнездо прикуривателя. По сравнению с традиционными парковочными замками, Plock 2 не требует ручного управления, что делает парковку более идеальной. Это компетентный личный диспетчер для парковки.

Общие характеристики



Автоопределение



Управление громкой
связью



Предупреждение о низком
заряде батареи



Пульт дистанционного
управления на
большом расстоянии



Защита от столкновений
на 180° со встроенной
системой сигнализации



Защита окружающей
среды с низким уровнем
шума



Сопротивление
большому давлению в
2-3 тонны



Класс защиты IP67 от
пыли и влаги

Технические характеристики

Модель	Plock 2
Материал	Сталь
Радиус действия ДУ	≤20м
Радиус чувств. датчика	≤15м
Время подъема/опускания	≤6с
Высота подъема	420мм
Высота относительно пола	75мм
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
Источник питания	Рекомендуется сухая щелочная батарея LR20 (D x 4)
Номинальное напряжение	DC 6В
Ток покоя	≤1.5мА
Рабочий ток	≤2.5А
Размеры	460мм x 460мм x 75мм
Вес	8кг

Вспомогательные устройства



Пульт дистанционного управления и ключи



Расширительные
винты



Датчик



Управление парковкой в общественных местах



Управление частной парковкой

Примечание:

Обычно рекомендуется использовать батарею, рекомендованную
ЗКТесо, в противном случае срок службы батареи не будет
гарантирован.



Официальное представительство "ЗКТЕСО СО.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

