

Блок силовых электрических розеток для телекоммуникационных шкафов и открытых стоек, серия SHE



1. Назначение и описание	1	6. Упаковка и комплектность	18
2. Партномера (артикулы) изделий	2	7. Правила безопасной эксплуатации	19
3. Описание партномера (артикула) изделия	5	8. Правила и условия монтажа	19
4. Технические характеристики	6	9. Транспортирование, хранение, утилизация	19
5. Стандартная комплектация	18	10. Гарантия производителя	20

1. Назначение и описание

Блок силовых (электрических) розеток торговой марки Hyperline (далее — *блок розеток, изделие*) предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в телекоммуникационных/серверных шкафах и стойках. Блоки розеток серии SHE производятся в трех вариантах типоразмеров: для монтажа в конструктивы по стандартам 10 и 19 дюймов (254,0 и 482,6 мм), а также для вертикального монтажа (длина более 19 дюймов). Данные размеры оптимальны для распределения электропитания в шкафах и стойках, а также подходят для подключения различного электрического оборудования к сети переменного тока 220 В. Имеются также трехфазные исполнения блоков розеток на 380 В. Общий потребляемый ток нагрузки в зависимости от модели может составлять 10, 16 или 32 А.

Изделие представляет собой группу из нескольких силовых розеток, заключенных в металлический корпус, выполненный из анодированного алюминиевого профиля с продольными ребрами жесткости. Панели электрических розеток отливаются из нетоксичного пластика, не распространяющего горение. Внешняя поверхность корпуса покрыта порошковой краской черного цвета. Все токоведущие части (шины, контакты, заземляющие элементы) выполнены из медных сплавов. В комплект входят кронштейны для фиксации изделия к несущим элементам в телекоммуникационном конструктиве.

Варианты исполнения



Без дополнительных функций



Выключатель с подсветкой



Автоматический выключатель (термоавтомат)



Светодиодный индикатор питания



Совмещение нескольких функций



Цифровой амперметр/вольтметр

Варианты подключения электропитания



Входная розетка (без кабеля питания)



Вилка с неотключаемым кабелем питания



Подключение кабеля к клеммной колодке

Стандартные типоразмеры

- Для 10-дюймового монтажа (254,0 x 44,4 x 44,4 мм)
- Для 19-дюймового монтажа (482,6 x 44,4 x 44,4 мм)
- Для вертикального монтажа (длина более 19 дюймов)

2. Партномера (артикулы) изделий

Партномер (артикул)	Наименование
• Для 10-дюймового монтажа (254,0 x 44,4 x 44,4 мм)	
SHE10-3SH-S-IEC	Блок розеток для 10" шкафов, горизонтальный, 3 розетки Schuko, выключатель с подсветкой, без кабеля питания, входной разъем IEC320 C14 10A, 250В, 254x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE10-4IEC-S-2EU	Блок розеток для 10" шкафов, горизонтальный, 4 розетки IEC320 C13, выключатель с подсветкой, кабель питания 2м (3x1.0мм ²) с вилкой Schuko 16A, 254x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE10-4SH-1.8IEC	Блок розеток для 10" шкафов, горизонтальный, 4 розетки Schuko, кабель питания 1.8м (3x1.0мм ²) с вилкой IEC320 C14 10A, 250В, 254x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE10-4SH-CB	Блок розеток для 10" шкафов, горизонтальный, 4 розетки Schuko, без кабеля питания, клеммная колодка 16A, 250В, 254x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE10-4SH-IEC	Блок розеток для 10" шкафов, горизонтальный, 4 розетки Schuko, без кабеля питания, входной разъем IEC320 C14 10A, 250В, 254x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
• Для 19-дюймового монтажа (482,6 x 44,4 x 44,4 мм)	
SHE19-4IEC-6BIEC-AIEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 4 розетки IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, без кабеля питания, входной разъем IEC320 C20 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-6IEC-2.5PVB	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3x4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32A (2P+E), 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-6IEC-2BIEC-CB	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток IEC320 C13, 2 розетки IEC320 C19, без кабеля питания, клеммная колодка 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-6IEC-I-CB	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток IEC320 C19, индикатор питания, без кабеля питания, клеммная колодка 32A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-6IEC-R-2.5IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток IEC320 C13, защита от перенапряжения с индикатором, кабель питания 2.5м (3x1.0мм ²) с вилкой IEC320 C14 10A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-6IEC-S-2.5IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток IEC320 C13, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.0мм ²) с вилкой IEC320 C14 10A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-6IEC-S-IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток IEC320 C13, выключатель с подсветкой, без кабеля питания, входной разъем IEC320 C14 10A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-7IEC-S-2.5EU	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 7 розеток IEC320 C13, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-8IEC-2.5IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3x1.0мм ²) с вилкой IEC320 C14 10A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-8IEC-R-2.5IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток IEC 320 C13, устройство защиты от перенапряжения с индикатором, кабель питания 2.5м с вилкой IEC 320 C14 10A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-8IEC-S-2.5EU	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток IEC320 C13, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-8IEC-S-IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток IEC320 C13, выключатель с подсветкой, без кабеля питания, входной разъем IEC320 C14 10A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-10IEC-2.5IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 10 розеток IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3x1.0мм ²) с вилкой IEC320 C14 10A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-10IEC-I-CB	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 10 розеток IEC320 C13, индикатор напряжения, без кабеля питания, клеммная колодка 32A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-10IEC-F-IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 10 розеток IEC320 C13, защита от перенапряжения (сменный блок), входной разъем IEC320 C14 10A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-10IEC-S-2.5EU	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 10 розеток IEC320 C13, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-10IEC-S-IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 10 розеток IEC320 C13, выключатель с подсветкой, без кабеля питания, входной разъем IEC320 C14 10A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-11IEC-AIEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 11 розеток IEC 320 C13, без кабеля питания, входной разъем IEC 320 C20 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-12IEC-2.5AIEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 12 розеток IEC320 C13, кабеля питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой IEC320 C20 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-12IEC-2.5EU	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 12 розеток IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-12IEC-2.5IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 12 розеток IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3x1.0мм ²) с вилкой IEC320 C14 10A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-2SH-3BIEC-IB-CB	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 2 розетки Schuko, 3 розетки IEC320 C19, авт. выключатель, индикатор питания, без кабеля питания, клеммная колодка 32A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-3SH-2IEC-B-2.5EU	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 3 розетки Schuko, 2 розетки IEC320 C13, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-3SH-3IEC-2.5EU	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 3 розетки Schuko, 3 розетки IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-3SH-4IEC-B-CB	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 3 розетки Schuko, 4 розетки IEC320 C13, автоматический выключатель, без кабеля питания, клеммная колодка 32A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-4SH-2EU	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 4 розетки Schuko, кабель питания 2м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-6SH-2EU	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток Schuko, кабель питания 2м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-6SH-2.5EU	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)

SHE19-6SH-2.5IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3x1.0мм ²) с вилкой IEC320 C14 10A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-6SH-B-2.5EU	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-6SH-B-IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, без кабеля питания, входной разъем IEC320 C14 10A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-6SH-S-2.5EU	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-6SH-S-IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, горизонтальный, 6 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, без кабеля питания, входной разъем IEC320 C14 10A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-6SH-Z-2.5EU	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток Schuko, дифференциальный автомат 1P+N 16A, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-7SH-AV-2.5EU	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 7 розеток Schuko, амперметр/вольтметр, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-7SH-BF-2.5EU	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 7 розеток Schuko, автомат. выключатель, защита от перенапряжения, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-8SH-2.5IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3x1.0мм ²) с вилкой IEC320 C14 10A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-8SH-2.5PVB	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток Schuko, кабель питания длина 2.5м (3x2.5мм ²) с вилкой IEC 60309 16A
SHE19-8SH-CB	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розетки Schuko, без кабеля питания, клеммная колодка 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-8SH-I-CB	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розетки Schuko, индикатор питания, без кабеля питания, клеммная колодка 32A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-8SH-M-AIEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток Schuko, автоматический выключатель (термоавтомат), без кабеля питания, входной разъем IEC320 C20 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-8SH-S-2.5EU	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-8SH-S-2.5IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.0мм ²) с вилкой IEC320 C14 10A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-8SH-S-AIEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, без кабеля питания, входной разъем IEC320 C20 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-8SH-S-IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, без кабеля питания, входной разъем IEC320 C14 10A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-8SH-S-M-IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, автомат. выключатель, без кабеля питания, входной разъем IEC320 C14 10A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-8SH-SR-2.5AIEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток Schuko, 16A, 250В, выключатель с подсветкой, устройство защиты от перенапр. с инд., кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой IEC 320 C20, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-9SH-2.5EU	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
SHE19-9SH-2.5IEC	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 розеток Schuko, 10A, кабель питания 2.5м (3x1.0мм ²) с вилкой IEC320 C14, 482.6x44.4x44.4мм (ШхГхВ)
• Для вертикального монтажа (длина более 19 дюймов)	
SHE-3SH-21IEC-6BIEC-3B-3PVR	Блок розеток вертикальный, 3 розетки Schuko, 21 розетка IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, 3 автоматических выключателя, кабель питания 3м (5x6.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32A (3P+N+E), 380В
SHE-6SH-12IEC-2.5AIEC	Блок розеток, вертикальный, 6 розеток Schuko, 12 розеток IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой IEC320 C20 16A, 250В
SHE-6SH-12IEC-S-2.5AIEC	Блок розеток, вертикальный, 6 розеток Schuko, 12 розеток IEC320 C13, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой IEC320 C20 16A, 250В, 845x44.5x44.5мм (ДхШхВ)
SHE-9SH-3IEC-S-2.5EU	Блок розеток, вертикальный, 9 розеток Schuko, 3 розетки IEC320 C13, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 723x44.4x44.4 мм (ДхШхВ)
SHE-10SH-10IEC-10BIEC-2BAV-CB	Блок розеток, вертикальный, 10 розеток Schuko, 10 розеток IEC320 C13, 10 розеток IEC320 C19, 2 автоматических выключателя, 2 амперметра/вольтметра, без кабеля питания, клеммная колодка 32A, 250В
SHE-10SH-10IEC-S-AIEC	Блок розеток, вертикальный, 10 розеток Schuko, 10 розеток IEC320 C13, выключатель с подсветкой, без кабеля питания, входной разъем IEC320 C20 16A, 250В
SHE-10SH-AV-SF-2.5EU	Блок розеток, вертикальный, 10 розеток Schuko, амперметр/вольтметр, автомат., защита от перенапряжения, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м, с вилкой Schuko 16A
SHE-12IEC-2.5PVB	Блок розеток, вертикальный, 12 розеток IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3x4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32A (2P+E), 250В
SHE-12IEC-4BIEC-2PVB	Блок розеток, вертикальный, 12 розеток IEC320 C13, 4 розетки IEC320 C19, кабель питания 2м (3x4.0 мм ²) с вилкой IEC 60309 32A (2P+E), 250В
SHE-12SH-2IEC-2.5EU	Блок розеток, вертикальный, 12 розеток Schuko, 2 розетки IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 730x44.4x44.4мм (ДхШхВ)
SHE-12SH-4IEC-BF-2.5EU	Блок розеток, 12 розеток Schuko, 4 розетки IEC320 C13, автоматическ. выключатель 1-полюсн., защита от перенапр., кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 950x44.4x44.4мм (ДхШхВ)
SHE-12SH-4IEC-BF-2.5IEC	Блок розеток, вертикальный, 12 розеток Schuko, 4 розетки IEC320 C13, авт. выключатель, защита от перенапр., кабель питания 2.5м (3x1.0мм ²) с вилкой IEC320 C14 10A, 250В, 950x44.4x44.4 мм (ДхШхВ)
SHE-12SH-4IEC-SF-2.5EU	Блок розеток, вертикальный, 12 розеток Schuko, 4 розетки IEC320 C13, выкл. с подсветкой, защита от перенапр., кабель питания 2.5м (3x1.5мм ²) с вилкой Schuko 16A, 250В, 950x44.4x44.4мм (ДхШхВ)
SHE-12SH-B-2.5PVB	Блок розеток, вертикальный, 12 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3x4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32A (2P+E), 250В

SHE-12SH-B-CB	Блок розеток вертикальный, 12 розеток Schuko, автоматический выключатель, без кабеля питания, клеммная колодка 32А (2х16А), 250В
SHE-12SH-S-2.5EU	Блок розеток, вертикальный, 12 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3х1.5мм ²) с вилкой Schuko 16А, 250В, 730х44.4х44.4 мм (ДхШхВ)
SHE-13SH-2.5EU	Блок розеток, вертикальный, 13 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3х1.5мм ²) с вилкой Schuko 16А, 250В, 668х44.4х44.4мм (ДхШхВ)
SHE-14IEC-10BIEC-S-AIEC	Блок розеток, вертикальный, 14 розеток IEC320 C13, 10 розеток IEC320 C19, выключатель с подсветкой, без кабеля питания, входной разъем IEC320 C20 16А, 250В
SHE-14SH-2.5EU	Блок розеток вертикальный, 14 розеток Schuko, 16А, однофазный, кабель питания 2.5м (3х1.5мм ²) с вилкой Schuko
SHE-15IEC-B-2.5IEC	Блок розеток, вертикальный, 15 розеток IEC320 C13, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3х1.0мм ²) с вилкой IEC320 C14 10А, 250В
SHE-15SH-1IEC-BF-2.5EU	Блок розеток, вертикальный, 15 розеток Schuko, 1 розетка IEC320 C13, авт. выключатель, защита от перенапряжения, кабель питания 2.5м (3х1.5мм ²) с вилкой Schuko 16А, 250В, 1040х44.4х44.4мм (ДхШхВ)
SHE-15SH-1IEC-SF-2.5EU	Блок розеток, вертикальный, 15 розеток Schuko, 1 розетка IEC320 C13, 16А, выключ. с подсветкой, защита от перенапр., кабель питания 2.5м (3х1.5мм ²) с вилкой Schuko 16А, 250В, 990х44.4х44.4мм (ДхШхВ)
SHE-15SH-3IEC-B-2.5EU	Блок розеток, вертикальный, 15 розеток Schuko, 3 розетки IEC320 C13, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3х1.5мм ²) с вилкой Schuko 16А, 250В, 1040х44.4х44.4мм (ДхШхВ)
SHE-15SH-3IEC-SF-2.5EU	Блок розеток, вертикальный, 15 розеток Schuko, 3 розетки IEC320 C13, выключ. с подсветкой, защита от перенапр., кабель питания 2.5м (3х1.5мм ²) с вилкой Schuko 16А, 250В, 1040х44.4х44.4мм (ДхШхВ)
SHE-15SH-10IEC-MR-2.5EU	Блок розеток вертикальный, 15 розеток Schuko, 10 розеток IEC 320 C13, 16А, 250В, автомат. выключатель с индикатором питания, устройство защиты от перенапряж. с индикат., кабель питания 2.5м (3х1.5мм ²) с вилкой Schuko
SHE-15SH-10IEC-S-AIEC	Блок розеток, вертикальный, 15 розеток Schuko, 10 розеток IEC320 C13, выключатель с подсветкой, без кабеля питания, входной разъем IEC320 C20 16А, 250В
SHE-16IEC-2.5AIEC	Блок розеток, вертикальный, 16 розеток IEC320 C13, 16А, однофазный, кабель питания 2.5м с вилкой IEC320 C20, 730х44.4х44.4 мм (ДхШхВ)
SHE-18IEC-6BIEC-B-3PVB	Блок розеток, вертикальный, 18 розеток IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, автоматический выключатель (2х16А), кабель питания 3м (3х4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32А (2Р+Е), 250В
SHE-18IEC-6BIEC-3V-3PVR	Блок розеток, вертикальный, 3 блока по 6 розеток IEC320 C13 + 2 розетки IEC320 C19 + авт. выключатель, кабель питания 3м (5х6.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32А (3Р+N+Е), 380В, 1556х44.4х44.4мм (ДхШхВ)
SHE-18SH-2.5EU	Блок розеток, вертикальный, 18 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3х1.5мм ²) с вилкой Schuko 16А, 250В, 950х44.4х44.4мм (ДхШхВ)
SHE-18SH-A-3PVR	Блок розеток, вертикальный, 18 розеток Schuko, амперметр, кабель питания 3м (5х6.0мм ²) с вилкой IEC 60309 16А (3Р+N+Е), 380В
SHE-18SH-I-2.5EU	Блок розеток, вертикальный, 18 розеток, индикатор, кабель питания 2.5м (3х1.5мм ²) с вилкой Schuko 16А, 250В, 959х44.4х44.4мм (ДхШхВ)
SHE-19SH-2.5EU	Блок розеток, вертикальный, 19 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3х1.5мм ²) с вилкой Schuko 16А, 250В, 780х44.4х44.4мм (ДхШхВ)
SHE-20IEC-4BIEC-1PVB	Блок розеток, вертикальный, 20 розеток IEC320 C13, 4 розетки IEC320 C19, кабель питания 1м (3х2.5мм ²) с вилкой IEC 60309 16А (2Р+Е), 250В, 1642х44.4х44.4мм (ДхШхВ)
SHE-20IEC-4BIEC-16-3PVB	Блок розеток, вертикальный, 20 розеток IEC320 C13, 4 розетки IEC320 C19, кабель питания 3м с вилкой IEC 60309 16А (2Р+Е), 250В
SHE-20IEC-4BIEC-2B-CB	Блок розеток, вертикальный, 20 розеток IEC320 C13, 4 розетки IEC320 C19, 2 автоматических выключателя (2х16А), без кабеля питания, клеммная колодка 32А, 250В
SHE-20IEC-4BIEC-2.5AIEC	Блок розеток, вертикальный, 20 розеток IEC320 C13, 4 розетки IEC320 C19, кабель питания 2.5м (3х1.5мм ²) с вилкой IEC320 C20 16А, 250В
SHE-20IEC-4BIEC-B-1PVB	Блок розеток, вертикальный, 20 розеток IEC320 C13, 4 розетки IEC320 C19, автоматический выключатель, кабель питания 1м (3х4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32А (2Р+Е), 250В
SHE-20IEC-4BIEC-BAV-2.5AIEC	Блок розеток, вертикальный, 20 розеток IEC320 C13, 4 розетки IEC320 C19, автоматический выключатель, амперметр/вольтметр, кабель питания 2.5м (3х1.5мм ²) с вилкой IEC320 C20 16А, 250В
SHE-20IEC-4BIEC-BAV-3PVB	Блок розеток, вертикальный, 20 розеток IEC320 C13, 4 розетки IEC320 C19, автоматический выключатель, амперметр/вольтметр, кабель питания 3м (3х4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32А (2х16А) (2Р+Е), 250В
SHE-20IEC-S-5EU	Блок розеток, вертикальный, 20 розеток IEC320 C13, выключатель с подсветкой, кабель питания 5м (3х1.5мм ²) с вилкой Schuko 16А, 250В
SHE-20SH-2.5IEC	Блок розеток, вертикальный, 20 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3х1мм ²) с вилкой IEC320 C14 10А, 250В
SHE-20SH-B-CB	Блок розеток вертикальный, 20 розеток Schuko, автоматический выключатель, без кабеля питания, клеммная колодка 16А, 250В, 1200х45х45мм (ДхШхВ)
SHE-21SH-2B-3PVB	Блок розеток, вертикальный, 21 розетка Schuko, 2 автоматических выключателя, кабель питания 3м (3х4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32А (2Р+Е), 250В
SHE-24IEC-6BIEC-BAV-2PVR	Блок розеток, вертикальный, 24 розетки IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, автоматический выключатель (3х32А), амперметр/вольтметр, кабель питания 2м (5х4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32А (3Р+N+Е), 380В
SHE-24IEC-6BIEC-BAV-3PVB	Блок розеток, вертикальный, 24 розетки IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, авт.выкл., амперметр/вольтметр, кабель питания 3м (3х6.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32А (2Р+Е) 250В, 1830х44.4х44.4 мм (ДхШхВ)
SHE-24IEC-6BIEC-BAV-3PVR	Блок розеток вертикальный, 24 розетки IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, авт.выкл., амперметр/вольтметр, каб. питания 3м (5х4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 16А (3Р+N+Е), 380В, 1830х44.4х44.4 мм (ДхШхВ)
SHE-24SH-B-3PVB	Блок розеток вертикальный, 24 розетки Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 3м (3х4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32А (2х16А) (2Р+Е), 250В
SHE-24SH-BAV-3PVB	Блок розеток вертикальный, 24 розетки Schuko, автоматический выключатель, амперметр/вольтметр, кабель питания 3м (3х4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32А (2Р+Е), 250В

SHE-24SH-BAV-CB	Блок розеток, вертикальный, 24 розетки Schuko, автоматический выключатель, амперметр/вольтметр, без кабеля питания, клеммная колодка 32А, 250В, 1863х44.5х44.5мм (ДхШхВ)
SHE-30IEC-6BIEC-3PVR	Блок розеток, вертикальный, 30 розеток IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, кабель питания 3м (5х4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32А (3Р+N+E), 380В
SHE-30IEC-6BIEC-3B-3PVR	Блок розеток, вертикальный, 30 розеток IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, 3 автоматических выключателя, кабель питания 3м (5х4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32А (3Р+N+E), 380В
SHE-32SH-BAV-3PVB	Блок розеток вертикальный, 32 розетки Schuko, автоматический выключатель, амперметр/вольтметр, кабель питания 3м (3х4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32А (2Р+E), 250В
SHE-32SH-BAV-CB	Блок розеток вертикальный, 32 розетки Schuko, автоматический выключатель, амперметр/вольтметр, без кабеля питания, клеммная колодка 32А, 250В
SHE-36IEC-6BIEC-11-3PVB	Блок розеток, вертикальный, 36 розеток IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, индикатор питания, кабель питания 3м (3х4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 16А (3Р+N+E), 250В
SHE-36IEC-6BIEC-3B-3PVR	Блок розеток, вертикальный, 36 розеток IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, 3 автоматических выключателя, кабель питания 3м (5х4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32А (3Р+N+E), 380В
SHE-36IEC-6BIEC-3I-2PVR	Блок розеток, вертикальный, 36 розеток IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, индикатор питания (на каждую фазу), кабель питания 2м (5х2.5мм ²) с вилкой IEC 60309 16А (3Р+N+E), 380В
SHE-36IEC-6BIEC-3PVR	Блок розеток, вертикальный, 36 розеток IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, кабель питания 3м (5х2.5мм ²) с вилкой IEC 60309 16А (3Р+N+E), 380В
SHE-36IEC-6BIEC-3B-2.5PVR	Блок розеток, вертикальный, 36 розеток IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, (3х16А), 3 автоматических выключателя, кабель питания 2.5м (5х4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 16А (3Р+N+E), 380В
SHE-36IEC-6BIEC-AV-3PVR	Блок розеток вертикальный, 36 розеток IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, амперметр/вольтметр, кабель питания 3м (5х4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 16А (3Р+N+E), 380В, 1915х44.5х44.5 мм (ДхШхВ)
SHE-36IEC-6BIEC-B-2.5	Блок розеток, вертикальный, 36 розеток IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м без вилки, 32А, 250В, 1860х44.4х44.4 мм (ДхШхВ)
SHE-36IEC-6BIEC-B-2.5PVB	Блок розеток, вертикальный, 36 розеток IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3х4.0мм ²) с вилкой IEC 60309 32А (2Р+E), 250В

3. Описание партномера (артикула) изделия

SHE	-	12SH-4IEC	-	SF	-	2.5EU
1. Серия и типоразмер		2. Количество и тип выходных розеток (OUT)		3. Дополнительные функции		4. Вход электропитания (IN)



Партномер (артикул) и наименование изделия: **SHE-12SH-4IEC-SF-2.5EU**

Блок розеток для вертикального монтажа, 12 розеток Schuko + 4 розетки IEC 60320 C13, выключатель с подсветкой + ограничитель перенапряжений, кабель питания 2.5 м с вилкой Schuko, 16 А, 250 В, 950,0 х 44,4 х 44,4 мм (ДхШхВ)

1. Серия и типоразмер

SHE10	Блок розеток для 10-дюймового монтажа — размеры 254,0 х 44,4 х 44,4 мм (ШхГхВ)
SHE19	Блок розеток для 19-дюймового монтажа — размеры 482,6 х 44,4 х 44,4 мм (ШхГхВ)
SHE	Блок розеток для вертикального монтажа — длина более 19" (482,6 мм), размеры зависят от модели (ДхШхВ)

2. Количество и тип выходных розеток (OUT)

2.1. Розетки IEC 60320 C13/C19



4IEC	4 IEC 60320 C13	14IEC-10BIEC	14 IEC 60320 C13 + 10 IEC 60320 C19 +авт. выключатель
6IEC	6 IEC 60320 C13	18IEC-6BIEC	18 IEC 60320 C13 + 6 IEC 60320 C19 +авт. выключатель
7IEC	7 IEC 60320 C13	20IEC-4BIEC	20 IEC 60320 C13 + 4 IEC 60320 C19 +авт. выключатель
8IEC	8 IEC 60320 C13	24IEC-6BIEC	24 IEC 60320 C13 + 6 IEC 60320 C19 +авт. выключатель
10IEC	10 IEC 60320 C13	30IEC-6BIEC	30 IEC 60320 C13 + 6 IEC 60320 C19 +авт. выключатель
12IEC	12 IEC 60320 C13	36IEC-6BIEC	36 IEC 60320 C13 + 6 IEC 60320 C19 +авт. выключатель
12IEC-4BIEC	12 IEC 60320 C13 + 4 IEC 60320 C19 +авт. выключатель		

2.2. Розетки Schuko (IEC 60906-2)



3SH	3 Schuko	8SH	8 Schuko	15SH	15 Schuko	21SH	21 Schuko
4SH	4 Schuko	9SH	9 Schuko	18SH	18 Schuko	24SH	24 Schuko
6SH	6 Schuko	12SH	12 Schuko	19SH	19 Schuko	32SH	32 Schuko
7SH	7 Schuko	13SH	13 Schuko	20SH	20 Schuko		

2.3. Розетки Schuko (IEC 60906-2) + IEC 60320 C13/C19



2SH-3BIEC	2 Schuko + 3 IEC 60320 C19	10SH-10IEC-10BIEC	10 Schuko + 10 IEC 60320 C13 + 10 IEC 60320 C19
3SH-2IEC	3 Schuko + 2 IEC 60320 C19	12SH-2IEC	12 Schuko + 2 IEC 60320 C13
3SH-4IEC	3 Schuko + 4 IEC 60320 C13	12SH-4IEC	12 Schuko + 4 IEC 60320 C13
3SH-21IEC-6BIEC	3 Schuko + 21 IEC 60320 C13 + 6 IEC 60320 C19	15SH-1IEC	15 Schuko + 1 IEC 60320 C13
6SH-12IEC	6 Schuko + 12 IEC 60320 C13	15SH-3IEC	15 Schuko + 3 IEC 60320 C13
9SH-3IEC	9 Schuko + 3 IEC 60320 C13		

3. Дополнительные функции

A	амперметр
AV	амперметр и вольтметр
B	автоматический выключатель
BAV	автоматический выключатель + амперметр и вольтметр
BF	автоматический выключатель + ограничитель перенапряжений
F	ограничитель перенапряжений
I	индикатор питания
IB	индикатор питания + автоматический выключатель
M	автоматический выключатель (термоавтомат)
MR	автоматический выключатель (термоавтомат) + устройство защиты от перенапряжений
R	устройство защиты от перенапряжений
S	выключатель с подсветкой
SF	выключатель с подсветкой + ограничитель перенапряжений
SR	выключатель с подсветкой + устройство защиты от перенапряжений
Z	дифференциальный автоматический выключатель
2BAV	2 автоматических выключателя + 2 амперметра и вольтметра
3B	3 фазы: автоматический выключатель на каждую фазу, 1–60 А
3I	3 фазы: индикатор питания на каждую фазу
3V	3 фазы: автоматический выключатель на каждую фазу, 1–32 А

4. Вход электропитания (IN)

AIEC	разъем IEC 60320 C20, без кабеля питания, 16 А, 250 В
CB	клеммная колодка под кабель питания, без кабеля питания, 10/16/32 А, 250 В
IEC	разъем IEC 60320 C14, без кабеля питания, 10 А, 250 В
1PVB	кабель питания 1,0 м с 1-фазной вилкой IEC 60309 (2P+E), 16/32 А, 250 В, цвет вилки синий
1.8IEC	кабель питания 1,8 м с вилкой IEC 60320 C14, 10 А, 250 В
2EU	кабель питания 2,0 м с вилкой Schuko (CEE7/7), 16 А, 250 В
2PVB	кабель питания 2,0 м с 1-фазной вилкой IEC 60309 (2P+E), 16/32 А, 250 В, цвет вилки синий
2PVR	кабель питания 2,0 м с 3-фазной вилкой IEC 60309 (3P+N+E), 16/32 А, 380 В, цвет вилки красный
2.5	кабель питания 2,5 м без вилки (неоконцованный), 10/16/32 А, 250 В
2.5AIEC	кабель питания 2,5 м с вилкой IEC 60320 C20, 16 А, 250 В
2.5EU	кабель питания 2,5 м с вилкой Schuko (CEE7/7), 16 А, 250 В
2.5IEC	кабель питания 2,5 м с вилкой IEC 60320 C14, 10 А, 250 В
2.5PVB	кабель питания 2,5 м с 1-фазной вилкой IEC 60309 (2P+E), 16/32 А, 250 В, цвет вилки синий
3PVB	кабель питания 3,0 м с 1-фазной вилкой IEC 60309 (2P+E), 16/32 А, 250 В, цвет вилки синий
3PVR	кабель питания 3,0 м с 3-фазной вилкой IEC 60309 (3P+N+E), 16/32 А, 380 В, цвет вилки красный
5EU	кабель питания 5,0 м с вилкой Schuko (CEE7/7), 16 А, 250 В

4. Технические характеристики

Материал корпуса	анодированный алюминиевый профиль
Отделка металлической поверхности	порошковая краска черного цвета
Материал кронштейнов	листовая сталь, окрашенная порошковой краской
Входное напряжение*	номинальное: ~220 В (50 Гц); максимальное: ~250 В*
Номинальный ток нагрузки	10, 16, 32 А (в зависимости от модели)
Климатическое исполнение	УХЛ4 (ГОСТ 15150)
Степень защиты	IP20 (ГОСТ 14524, МЭК 60529)

* Производятся также трехфазные модели блоков розеток на ~380 В (ном.); их параметры указываются в характеристиках отдельно.

SHE10-3SH-S-IEC



Вход электропитания (IN)	входной разъем IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	3 шт. — 3 Schuko
Максимальный ток нагрузки	10 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE10-4IEC-S-2EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,0 мм ² ; длина: 2,0 м
Выходные розетки (OUT)	4 шт. — 4 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE10-4SH-1.8IEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,0 мм ² ; длина: 1,8 м
Выходные розетки (OUT)	4 шт. — 4 Schuko
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE10-4SH-CB



Вход электропитания (IN)	клеммная колодка под кабель питания
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	4 шт. — 4 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE10-4SH-IEC



Вход электропитания (IN)	входной разъем IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	4 шт. — 4 Schuko
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-4IEC-6BIEC-AIEC



Вход электропитания (IN)	входной разъем IEC 60320 C20
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	10 шт. — 4 IEC 60320 C13 + 6 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-6IEC-2.5PVB



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (2P+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 4,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	6 шт. — 6 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	32 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE19-6IEC-2BIEC-CB



Вход электропитания (IN)	клеммная колодка под кабель питания
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	8 шт. — 6 IEC 60320 C13 + 2 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-6IEC-I-CB



Вход электропитания (IN)	клеммная колодка под кабель питания
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	6 шт. — 6 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	32 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE19-6IEC-R-2.5IEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	6 шт. — 6 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-6IEC-S-2.5IEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	6 шт. — 6 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-6IEC-S-IEC



Вход электропитания (IN)	входной разъем IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	6 шт. — 6 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-7IEC-S-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	7 шт. — 7 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-8IEC-2.5IEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	8 шт. — 8 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-8IEC-R-2.5IEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	8 шт. — 8 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-8IEC-S-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	8 шт. — 8 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-8IEC-S-IEC



Вход электропитания (IN)	входной разъем IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	8 шт. — 8 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-10IEC-2.5IEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	10 шт. — 10 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-10IEC-I-CB



Вход электропитания (IN)	клеммная колодка под кабель питания
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	10 шт. — 10 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-10IEC-F-IEC



Вход электропитания (IN)	входной разъем IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	10 шт. — 10 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-10IEC-S-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	10 шт. — 10 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-10IEC-S-IEC



Вход электропитания (IN)	входной разъем IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	10 шт. — 10 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-11IEC-AIEC



Вход электропитания (IN)	входной разъем IEC 60320 C20
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	11 шт. — 11 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-12IEC-2.5AIEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C20
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	12 шт. — 12 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-12IEC-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	12 шт. — 12 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-12IEC-2.5IEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	12 шт. — 12 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-2SH-3BIEC-IB-CB



Вход электропитания (IN)	клеммная колодка под кабель питания
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	5 шт. — 2 Schuko + 3 IEC 60320 C 19
Максимальный ток нагрузки	32 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE19-3SH-2IEC-B-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	5 шт. — 3 Schuko + 2 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-3SH-3IEC-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	6 шт. — 3 Schuko + 3 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-3SH-4IEC-B-CB



Вход электропитания (IN)	клеммная колодка под кабель питания
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	7 шт. — 3 Schuko + 4 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	32 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE19-4SH-2EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,0 м
Выходные розетки (OUT)	4 шт. — 4 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-6SH-2EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,0 м
Выходные розетки (OUT)	6 шт. — 6 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-6SH-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	6 шт. — 6 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-6SH-2.5IEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	6 шт. — 6 Schuko
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-6SH-B-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	6 шт. — 6 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-6SH-B-IEC



Вход электропитания (IN)	входной разъем IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	6 шт. — 6 Schuko
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-6SH-S-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	6 шт. — 6 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-6SH-S-IEC



Вход электропитания (IN)	входной разъем IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	6 шт. — 6 Schuko
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-6SH-Z-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	6 шт. — 6 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-7SH-AV-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	7 шт. — 7 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-7SH-BF-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	7 шт. — 7 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-8SH-2.5IEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	8 шт. — 8 Schuko
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-8SH-2.5PVB



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (2P+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 2,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	8 шт. — 8 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-8SH-CB



Вход электропитания (IN)	клеммная колодка под кабель питания
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	8 шт. — 8 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-8SH-I-CB



Вход электропитания (IN)	клеммная колодка под кабель питания
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	8 шт. — 8 Schuko
Максимальный ток нагрузки	32 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE19-8SH-M-AIEC



Вход электропитания (IN)	входной разъем IEC 60320 C20
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	8 шт. — 8 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-8SH-S-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	8 шт. — 8 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-8SH-S-2.5IEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	8 шт. — 8 Schuko
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-8SH-S-AIEC



Вход электропитания (IN)	входной разъем IEC 60320 C20
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	8 шт. — 8 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-8SH-S-IEC



Вход электропитания (IN)	входной разъем IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	8 шт. — 8 Schuko
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-8SH-S-M-IEC



Вход электропитания (IN)	входной разъем IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	8 шт. — 8 Schuko
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE19-8SH-SR-2.5AIEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C20
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	8 шт. — 8 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-9SH-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	9 шт. — 9 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 А
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE19-9SH-2.5IEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	9 шт. — 9 Schuko
Максимальный ток нагрузки	10 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE-3SH-21IEC-6BIEC-3B-3PVR



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (3P+N+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 5 x 6,0 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	30 шт. (3 фазы) — 3 x [1 Schuko + 7 IEC 60320 C13 + 2 IEC 60320 C19]
Максимальный ток нагрузки	32 А (380 В)
Максимальная мощность нагрузки	22,2 кВт

SHE-6SH-12IEC-2.5AIEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C20
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	18 шт. — 6 Schuko + 12 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-6SH-12IEC-S-2.5AIEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C20
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	18 шт. — 6 Schuko + 12 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-9SH-3IEC-S-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	12 шт. — 9 Schuko + 3 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-10SH-10IEC-10BIEC-2BAV-CB



Вход электропитания (IN)	клеммная колодка под кабель питания
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	30 шт. — 10 Schuko + 10 IEC 60320 C13 + 10 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	32 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-10SH-10IEC-S-AIEC



Вход электропитания (IN)	входной разъем IEC 60320 C20
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	20 шт. — 10 Schuko + 10 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-10SH-AV-SF-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	10 шт. — 10 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-12IEC-2.5PVB



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (2P+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 4,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	12 шт. — 12 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	32 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-12IEC-4BIEC-2PVB



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (2P+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 4,0 мм ² ; длина: 2,0 м
Выходные розетки (OUT)	16 шт. — 12 IEC 60320 C13 + 4 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	32 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-12SH-2IEC-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	14 шт. — 12 Schuko + 2 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-12SH-4IEC-BF-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	16 шт. — 12 Schuko + 4 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-12SH-4IEC-BF-2.5IEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	16 шт. — 12 Schuko + 4 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE-12SH-4IEC-SF-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	16 шт. — 12 Schuko + 4 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-12SH-B-2.5PVB



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (2P+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 4,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	12 шт. — 12 Schuko
Максимальный ток нагрузки	32 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-12SH-B-CB



Вход электропитания (IN)	клеммная колодка под кабель питания
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	12 шт. — 12 Schuko
Максимальный ток нагрузки	32 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-12SH-S-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	12 шт. — 12 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-13SH-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	13 шт. — 13 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-14IEC-10BIEC-S-AIEC



Вход электропитания (IN)	входной разъем IEC 60320 C20
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	24 шт. — 14 IEC 60320 C13 + 10 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-14SH-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	14 шт. — 14 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-15IEC-B-2.5IEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	15 шт. — 15 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	10 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE-15SH-1IEC-BF-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	16 шт. — 15 Schuko + 1 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-15SH-1IEC-SF-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	16 шт. — 15 Schuko + 1 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-15SH-3IEC-B-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	18 шт. — 15 Schuko + 3 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-15SH-3IEC-SF-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	18 шт. — 15 Schuko + 3 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-15SH-10IEC-MR-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	25 шт. — 15 Schuko + 10 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-15SH-10IEC-S-AIEC



Вход электропитания (IN)	входной разъем IEC 60320 C20
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	25 шт. — 15 Schuko + 10 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-16IEC-2.5AIEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C20
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	16 шт. — 16 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-18IEC-6BIEC-B-3PVB



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (2P+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 4,0 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	24 шт. — 18 IEC 60320 C13 + 6 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	32 A (250 V)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-18IEC-6BIEC-3V-3PVR



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (3P+N+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 5 x 6,0 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	24 шт. (3 фазы) — 3 x [6 IEC 60320 C13 + 2 IEC 60320 C19]
Максимальный ток нагрузки	32 А (380 В)
Максимальная мощность нагрузки	22,2 кВт

SHE-18SH-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	18 шт. — 18 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-18SH-A-3PVR



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (3P+N+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 5 x 6,0 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	18 шт. (3 фазы) — 3 x [6 Schuko]
Максимальный ток нагрузки	16 А (380 В)
Максимальная мощность нагрузки	22,2 кВт

SHE-18SH-I-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	18 шт. — 18 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-19SH-2.5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	19 шт. — 19 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-20IEC-4BIEC-1PVB



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (2P+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 2,5 мм ² ; длина: 1,0 м
Выходные розетки (OUT)	24 шт. — 20 IEC 60320 C13 + 4 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	16 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-20IEC-4BIEC-16-3PVB



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (2P+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 2,5 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	24 шт. — 20 IEC 60320 C13 + 4 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	16 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-20IEC-4BIEC-2B-CB



Вход электропитания (IN)	клеммная колодка под кабель питания
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	24 шт. — 20 IEC 60320 C13 + 4 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	32 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-20IEC-4BIEC-2.5AIEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C20
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	24 шт. — 20 IEC 60320 C13 + 4 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	16 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-20IEC-4BIEC-B-1PVB



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (2P+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 4,0 мм ² ; длина: 1,0 м
Выходные розетки (OUT)	24 шт. — 20 IEC 60320 C13 + 4 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	32 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-20IEC-4BIEC-BAV-2.5AIEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C20
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	24 шт. — 20 IEC 60320 C13 + 4 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	16 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-20IEC-4BIEC-BAV-3PVB



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (2P+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 4,0 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	24 шт. — 20 IEC 60320 C13 + 4 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	32 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-20IEC-S-5EU



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой Schuko (CEE7/7)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,5 мм ² ; длина: 5,0 м
Выходные розетки (OUT)	20 шт. — 20 IEC 60320 C13
Максимальный ток нагрузки	16 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-20SH-2.5IEC



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60320 C14
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 1,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	20 шт. — 20 Schuko
Максимальный ток нагрузки	10 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	2,5 кВт

SHE-20SH-B-CB



Вход электропитания (IN)	клеммная колодка под кабель питания
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	20 шт. — 20 Schuko
Максимальный ток нагрузки	16 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	4,0 кВт

SHE-21SH-2B-3PVB



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (2P+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 4,0 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	21 шт. — 21 Schuko
Максимальный ток нагрузки	32 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-24IEC-6BIEC-BAV-2PVR



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (3P+N+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 5 x 4,0 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	30 шт. (3 фазы) — 3 x [8 IEC 60320 C13 + 2 IEC 60320 C19]
Максимальный ток нагрузки	32 А (380 В)
Максимальная мощность нагрузки	22,2 кВт

SHE-24IEC-6BIEC-BAV-3PVB



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (2P+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 4,0 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	30 шт. — 24 IEC 60320 C13 + 6 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	32 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-24IEC-6BIEC-BAV-3PVR



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (3P+N+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 5 x 4,0 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	30 шт. (3 фазы) — 3 x [8 IEC 60320 C13 + 2 IEC 60320 C19]
Максимальный ток нагрузки	16 А (380 В)
Максимальная мощность нагрузки	10,5 кВт

SHE-24SH-B-3PVB



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (2P+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 4,0 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	24 шт. — 24 Schuko
Максимальный ток нагрузки	32 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-24SH-BAV-3PVB



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (2P+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 4,0 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	24 шт. — 24 Schuko
Максимальный ток нагрузки	32 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-24SH-BAV-CB



Вход электропитания (IN)	клеммная колодка под кабель питания
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	24 шт. — 24 Schuko
Максимальный ток нагрузки	32 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-30IEC-6BIEC-3PVR



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (3P+N+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 5 x 4,0 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	36 шт. (3 фазы) — 3 x [10 IEC 60320 C13 + 2 IEC 60320 C19]
Максимальный ток нагрузки	32 А (380 В)
Максимальная мощность нагрузки	22,2 кВт

SHE-30IEC-6BIEC-3B-3PVR



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (3P+N+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 5 x 4,0 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	36 шт. (3 фазы) — 3 x [10 IEC 60320 C13 + 2 IEC 60320 C19]
Максимальный ток нагрузки	32 А (380 В)
Максимальная мощность нагрузки	22,2 кВт

SHE-32SH-BAV-3PVB



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (2P+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 4,0 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	32 шт. — 32 Schuko
Максимальный ток нагрузки	32 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-32SH-BAV-CB



Вход электропитания (IN)	клеммная колодка под кабель питания
Параметры кабеля питания	поставляется без кабеля питания
Выходные розетки (OUT)	32 шт. — 32 Schuko
Максимальный ток нагрузки	32 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-36IEC-6BIEC-1I-3PVB



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (2P+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 4,0 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	42 шт. — 36 IEC 60320 C13 + 6 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	32 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-36IEC-6BIEC-3B-3PVR



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (3P+N+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 5 x 4,0 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	42 шт. (3 фазы) — 3 x [12 IEC 60320 C13 + 2 IEC 60320 C19]
Максимальный ток нагрузки	32 А (380 В)
Максимальная мощность нагрузки	22,2 кВт

SHE-36IEC-6BIEC-3I-2PVR



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (3P+N+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 5 x 2,5 мм ² ; длина: 2,0 м
Выходные розетки (OUT)	42 шт. (3 фазы) — 3 x [12 IEC 60320 C13 + 2 IEC 60320 C19]
Максимальный ток нагрузки	16 А (380 В)
Максимальная мощность нагрузки	10,5 кВт

SHE-36IEC-6BIEC-3PVR



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (3P+N+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 5 x 2,5 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	42 шт. (3 фазы) — 3 x [12 IEC 60320 C13 + 2 IEC 60320 C19]
Максимальный ток нагрузки	16 А (380 В)
Максимальная мощность нагрузки	10,5 кВт

SHE-36IEC-6BIEC-3B-2.5PVR



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (3P+N+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 5 x 4,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	42 шт. (3 фазы) — 3 x [12 IEC 60320 C13 + 2 IEC 60320 C19]
Максимальный ток нагрузки	16 А (380 В)
Максимальная мощность нагрузки	10,5 кВт

SHE-36IEC-6BIEC-AV-3PVR



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (3P+N+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 5 x 4,0 мм ² ; длина: 3,0 м
Выходные розетки (OUT)	42 шт. (3 фазы) — 3 x [12 IEC 60320 C13 + 2 IEC 60320 C19]
Максимальный ток нагрузки	16 А (380 В)
Максимальная мощность нагрузки	10,5 кВт

SHE-36IEC-6BIEC-B-2.5



Вход электропитания (IN)	кабель без вилки (неоконцованный)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 4,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	42 шт. — 36 IEC 60320 C13 + 6 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	32 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

SHE-36IEC-6BIEC-B-2.5PVB



Вход электропитания (IN)	кабель питания с вилкой IEC 60309 (2P+E)
Параметры кабеля питания	сечение проводов: 3 x 4,0 мм ² ; длина: 2,5 м
Выходные розетки (OUT)	42 шт. — 36 IEC 60320 C13 + 6 IEC 60320 C19
Максимальный ток нагрузки	32 А (250 В)
Максимальная мощность нагрузки	8,0 кВт

5. Стандартная комплектация

- Блок розеток: 1 шт.
- Монтажные кронштейны: 1 компл.

6. Упаковка и комплектность

Изделие поставляется в собранном виде в картонной или полиэтиленовой упаковке.

Распаковка изделия

Используя универсальный нож, аккуратно снимите упаковочную ленту (если имеется).

Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие во время последующей транспортировки изделия.

Проверка комплектности

После распаковки изделия проверьте наличие всех необходимых компонентов и крепежных элементов (если предусмотрено комплектацией).

Внимание!

Сохраняйте упаковку изделия до окончания монтажа и установки оборудования. Отсутствие упаковки может являться основанием для отказа в предоставлении гарантии.

7. Правила безопасной эксплуатации

- Изделие должно применяться только в соответствии с его назначением.
- Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +10 до +35 °С, относительной влажности воздуха до 95 %.
- Изделие не предназначено для использования в местах с особыми условиями среды (влажные помещения, пожароопасные и взрывоопасные зоны, наличие химически активной атмосферы).
- Убедитесь, что предусмотренные узлы заземления подключены к общему контуру заземления.
- Запрещается подвергать изделие механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению корпуса или отдельных его частей.
- Запрещается разбирать и вносить изменения в конструкцию изделия.
- Запрещается эксплуатировать изделие при попадании влаги внутрь корпуса и контакта с химически активными веществами.
- Запрещается подключать нагрузку большей мощности, чем указано в характеристиках изделия.

Действия при обнаружении неисправности

- В случае обнаружения задымления, механического повреждения, повышения температуры, искрения, повреждения кабеля питания (при его наличии) — отключите изделие от электросети.
- Запрещается производить самостоятельный ремонт изделия.

8. Правила и условия монтажа

Установите и зафиксируйте изделие в шкафу или открытой стойке с помощью крепежных кронштейнов. Для монтажа используйте винты и квадратные закладные гайки (с фиксатором).

Убедитесь, что суммарная мощность подключенных электрических устройств менее или равна суммарной максимальной нагрузке, указанной в технических характеристиках изделия. В случае превышения суммарной максимальной нагрузки эксплуатация изделия запрещается.

Убедитесь, что узлы заземления шкафа или стойки подключены к общему контуру заземления. Подключите изделие к электросети напряжением 220–250/380–400 В (50–60 Гц) с заземляющим проводом.

9. Транспортирование, хранение, утилизация

Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. При транспортировании, погрузке, выгрузке должны быть приняты меры по защите от ударов и падений. Условия хранения — по группе 2 ГОСТ 15150-69.

Транспортирование изделий допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту от механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок для данных видов транспорта: а) автомобильным и железнодорожным транспортом; б) авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов; в) водным транспортом в трюмах судов, при условии надлежащей защиты от влажности.

Срок хранения изделия не ограничен. Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей. Температура окружающего воздуха: от -40 до +70 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха: 98 % при температуре +25 °С.

Утилизация изделий производится согласно требованиям действующего законодательства РФ (утилизируемое изделие передается в специализированную организацию по переработке вторсырья).

10. Гарантия производителя

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик без уведомления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения.

Качество поставляемых изделий соответствует техническим требованиям, предъявляемым к данному классу товаров, и подтверждается сертификатами соответствия.

Гарантия предоставляется при условии соблюдения правил хранения и применения поставленного товара в соответствии с технической документацией. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи продукции покупателю.

Для проведения гарантийного обслуживания Покупатель должен самостоятельно доставить изделие в сервисный центр авторизованного дистрибьютора в полной комплектации, по возможности в оригинальной заводской упаковке, либо другой упаковке, отвечающей требованиям по транспортировке данного вида оборудования.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:

- имеющее механические повреждения;
- подвергшееся недопустимому воздействию неблагоприятных внешних условий;
- подвергшееся модификации или иному несанкционированному вмешательству;
- вышедшее из строя по причине произведенных нарушений требований по эксплуатации оборудования, указанных в инструкции и/или другой документации;
- с истекшим или недокументированным гарантийным сроком;
- с поврежденной маркировкой, не позволяющей определить серийный номер изделия (если маркировка предусмотрена производителем).