

Монитор для видеонаблюдения 23.6" 1920x1080 со встроенными динамиками

Монитор для систем видеонаблюдения, предназначенный для непрерывной круглосуточной работы ЖК LED, диагональ 23.6" (59.9 см), 1920 x 1080, HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), разъем 3.5 мм для подключения наушников (только для HDMI), встроенные стерео аудиодинамики, VESA 100x100, внешний БП 12В 3А в комплекте



Основные характеристики	
Диагональ	23.6" (59.9 см)
Разрешение экрана	1920 x 1080
Тип LCD-матрицы	IPS
Экран	
Частота обновления кадров	60
Flicker free	Да
Формат матрицы	16:9
Глубина цвета матрицы	16,7 миллионов цветов
Подсветка LCD-матрицы	На основе белых светодиодов (WLED)
Яркость матрицы	250 кд/м2
Контрастность LCD-матрицы	1000:1 - статическая, 20М:1 - динамическая (DCR)
Время отклика	5мс (G2G)
Угол обзора LCD-матрицы	178°/178° (CR>10)
Профили коррекции изображения	Режим динамической контрастности
Поверхность экрана	Матовая
Корпус и подставка	
Цвет корпуса	Черный
Материал корпуса	Пластик
Управление	Механические кнопки
Регулировка положения экрана	Только наклон
Крепление монитора к стене	VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно
Интерфейс, разъемы и выходы	
Интерфейсы монитора	HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), разъем 3.5 мм для подключения наушников (только для HDMI)
Аудио	2x2Вт встроенные динамики (только для HDMI)
Версия HDMI	1.4
Возможности управления	
Язык меню	Русский
Low Blue Light	Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз)
Эксплуатация	
Блок питания монитора	Внешний 12В 3А; входит в комплект поставки
Потребляемая мощность	Не более 23Вт
Комплект поставки	Монитор Подставка Блок питания 12В 3А Кабель HDMI 1.5м Крепежные винты Паспорт
Габариты	556 x 335 x 50 мм без подставки
Рабочий диапазон температур	0 +55°С
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.