

FALCON EYE



FE-NVR8216



Назначение: Сетевой IP видеореги­с­т­ра­тор предназначен предназначен для за­пи­си видео и аудио потока с IP видеокамер на встраиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных за­пи­сей на подклю­чен­ном непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеореги­с­т­ра­тору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

Модель	FE-NVR8216
Количество IP каналов	16 каналов
Разрешение HDMI выхода (макс.)	4K
Разрешение VGA выхода (макс.)	1920×1080
Разрешение за­пи­си	8Мп / 5Мп / 4Мп / 3Мп /1080P /720P / D1/ CIF / QCIF
Кодек видео	H.265+/H.265 /H.264+/H.264
Кодек аудио	G.711a
Режимы воспроизведения	Нормальный / По времени / По метке / По событиям / Воспроизведение изображений / Воспроизведение журнала
Одновременное воспроизведение	До 4 каналов 1080P
Синхронное воспроизведение	До 4 каналов
Архивирование	USB устройство / Сеть
Аналитика IPC	Пересечения линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы, детектор праздношатания, детектор парковки, детекция лиц, детекция людей
Аналитика воспроизведения	Пересечение линии, вторжение, детекция движения
Хранение	Встроенный HDD / Сеть
Облачное хранение	Google Drive, Dropbox
Облачное обновление	Есть
Входящий общий битрейт (макс.)	160 Мбит/с
Исходящий общий битрейт (макс.)	80 Мбит/с
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6
Мобильные платформы	IOS, Android; Мобильное приложение FE DVR
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://cloud.falconeye.su
Мобильные платформы	IOS, Android

Количество и объём HDD	2 SATA HDD до 10 ТБ каждый
Сетевой интерфейс	1 RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet
POE интерфейс	Нет
USB интерфейс	2 порта USB 2.0
Аудио вход/выход	1вход / 1выход
Тревожный вход/выход	8 вх. /1 вых.
Блок питания	12 Вольт 4 Ампера
Потребляемая мощность	≤48 Ватт
Условия эксплуатации	-10°C~+55°C / влажность 10%-90%
Размеры	326x243x52 мм
Комплект поставки	Сетевой видеорегистратор, источник питания 220в/12в, мышь, упаковочная тара
ПРИМЕЧАНИЕ	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления