

## Инфракрасный пассивный извещатель ST-AD015P

- Сдвоенный пироэлемент
- Зона обнаружения до 9 м при установке на стену
- Три уровня чувствительности
- Цифровой алгоритм обработки сигнала и термокомпенсация
- СИД индикатор
- Широкий диапазон напряжения питания
- Датчик вскрытия
- Кронштейн в комплекте



Инфракрасный пассивный извещатель с линзой типа «штора» ST-AD015P предназначен для обнаружения движения и защиты объекта от несанкционированного проникновения. Комбинированное использование сдвоенного пироэлемента, цифровой обработки сигнала и термокомпенсации позволяет минимизировать количество ложных срабатываний. Извещатель имеет высокую устойчивость к электромагнитным и радиочастотным помехам, а в комплекте с ним поставляется настенный кронштейн.

### Технические характеристики

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Модель:                      | ST-AD015P                            |
| Дистанция обнаружения:       | 9 м (на стене), 6 м (на потолке)     |
| Угол обнаружения:            | 15 °                                 |
| Защита от животных:          | Нет                                  |
| Длительность тревоги:        | 1 с                                  |
| Тревожный выход:             | НЗ или НО, ОБЩ; до 0,1 А / 30 В (DC) |
| Датчик вскрытия:             | НЗ, ОБЩ; до 0,1 А / 30 В (DC)        |
| Питание:                     | 9–26 В (DC)                          |
| Потребляемый ток:            | 20 мА                                |
| Класс защиты:                | IP41                                 |
| Диапазон рабочих температур: | От -10 до +55°C                      |
| Диапазон рабочей влажности:  | 10%–95%                              |
| Габариты:                    | 110 x 70 x 40 мм                     |