

# KR500 Серия



KR500-E/M



KR501-E/M



KR502-E/M



KR503-E/M

## Считыватели карт RFID/IC

### Дальность считывания

KRxxx-E: до 10см

KRxxx-M: до 5см

### Время считывания

≤200мс

### Порт входа

Управ. внешним светодиодом

Управ. внешним зуммером

### Выходной формат

KRxxx-E: 26bit Wiegand (по умолчанию)

KRxxx-M: 34bit Wiegand (по умолчанию)

### Питание/Ток

DC 6-14В / Макс.70мА

### Светодиод

Красный и зеленый светодиоды

### Рабочая температура

от -20°C до 65°C(от -10° до +70°C)

### Материал

ABS+PC с текстурой

### Рабочая влажность

от 10% до 90% относительная влажность, без конденсации

### Звуковой сигнал

Да

### Класс защиты

KR500-E/M: IP65

KR501-E/M: IP65

KR502-E/M: IP64

KR503-E/M: IP65

| Размеры  | KR500 E/M | KR501 E/M | KR502 E/M | KR503 E/M |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Высота:  | 7.8см     | 8.6см     | 7.8см     | 11.6см    |
| Толщина: | 1.6см     | 1.6см     | 2.6см     | 1.6см     |
| Ширина:  | 4.4см     | 8.6см     | 4.4см     | 7.5см     |
| Вес:     | 50г       | 110г      | 150г      | 120г      |



Официальное представительство "ЗКТЕКО СО.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

[www.zkteco.ru](http://www.zkteco.ru)

[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

