

EC-EN-UU004-5E-PVC-GY — оболочка PVC, серый

Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е, однопроводный, медный, внутренний, PVC, серый, 305м

- ✓ Скорость передачи до 1 Гбит/с
- ✓ Для внутренней прокладки
- ✓ Толщина проводника 0.485

Четырехпарные кабели категории 5е на основе витой пары предназначены для использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/с.

Кабель EC-EN-UU004-5E-PVC-GY выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP, соответствует категории 5е и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из неподдерживающего горение ПВХ, исполнение нг(В)

Поставляется в картонных коробках по 305 м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелями дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.




PVC оболочка

Разрывная нить

Медные проводники

Изоляция жил из HDPE



U/UTP

EC-EN-UU004-5E-PVC-GY

U/UTP, 4 пары, Кат.5е,
внутренний, PVC, 305м

Маркировочная надпись*:

NETLAN EC-EN-UU004-5E-PVC-GY U/UTP SOLID
ETHERNET LAN CABLE 4P CATEGORY 5E PVC (Hr(B))

* Возможно изготовление маркировки на заказ

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики

Артикул	EC-EN-UU004-5E-PVC-GY
Категория	5е
Полоса пропускания	100 МГц
Тип	U/UTP
Количество пар	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников	0.485±0.008
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников	0.19 мм
Диаметр изоляции проводников	0.87±0.05
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки	0.5 мм
Внешний диаметр оболочки	5.1±0.5
Цвет оболочки	Серый
Защитная пленка	нет
Разрывная нить	есть
Погонная масса	29,5 кг/км
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 8-ми диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 4-х диаметров кабеля
Допустимое растягивающее усилие	Не более 80 Н
Предельное допустимое напряжение	80 В
Волновое сопротивление	100±15 Ом
Погонное сопротивление (DC)	≤ 115 Ом/км
Длина	305 м
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 54429-2011, ISO/EIC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение от -20 до +60 °С. Прокладка от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -20 до +60 °С
Индивидуальная упаковка	Картонная коробка / по 2 упаковки в общей коробке
Размеры упаковки (коробка/2 коробки)	200x350x350/420x370x370
Гарантия	1 год

Таблица заказа

Артикул	Кол-во пар	Кат.	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Объем, м³	Масса, кг
EC-EN-UU004-5-PVC-GY	4	5е	U/UTP	Внутренний, PVC	Серый	305	0,024/0,57	9/18,7

* Масса кабелей в картонной упаковке может изменяться до 10% в зависимости от показателей температуры и влажности воздуха

Базовая комплектация

Кабель 305 м

Сопутствующие товары

Коммутационные панели: EC-URP-24-UD2, UEC-URP-24-UD2
 Настенные коммутационные панели: EC-UWP-12-UD2
 Коммутационные розетки: EC-UWO-1-UD2-WT-10, EC-UWO-2-UD2-WT-10
 Настенные блоки 110 типа: EC-110BA50
 Коннекторы 110 типа: EC-110C4-100
 Устройство для заделки 5-ти пар в кроссы 110: NMC-315DR; Насадки: NMC-А15В (на 4 пары)
 Устройство для заделки витой пары, ударного типа: NMC-3640R
 Ножи-вставки для NMC-3640R: NMC-14TA (66/88/110), NMC-14TBK (Krone)
 Кусачки электромонтажные: NMC-502C; Кусачки боковые: NMC-222
 Устройство для зачистки и обрезки кабелей: NMC-S501B
 Устройство для затягивания и обрезки нейлоновых стяжек: NMC-328



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств