



HIKVISION®

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Магнитоконтактный датчик

DS-PD1-MC-MS



www.hikvision.ru

DS-PD1-MC-MS

Общая информация

- Металлическое покрытие
- Разработан для железных дверей



Спецификации

	DS-PD1-MC-MS
Материал покрытия	Металл
Схема контакта	Нормально замкнутая, не более 100 Вт, не более 500 мА
Расстояние	Не менее 35 мм
Установка	На болты
Габариты	50 x 18 x 10 мм

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.