

TSn-4P5s-5-портовый Ethernet Passive PoE коммутатор.
4 POE Ethernet 10/100Мб портов, 1 порт 10/100Мб Ethernet,
Бюджет PoE 60 Вт (15 Вт на порт), поддержка IEEE 802.3,
802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 10/100 Мбит

Спецификация



TSn-4P5s-Вид спереди



TSn-4P5s-Вид сзади

Особенности

- Поддержка протоколов IEEE802.3, IEEE 802.3u
- 5 портов 10/100Base-TX
- 4 порта Passive PoE, БП 65Вт-в комплекте
- Общая пропускная способность до 1Гб/с
- IEEE802.3x Flow control
- Компактные размеры: 9.2*6.9*2.5см

Спецификация

Характеристики	Описание
Общие	
Порты	5 x 10/100Base-TX
Индикация	PWR, Link/Act
Вход питания	100~240В AC, 50/60Гц (для блока питания) 48В DC (для PoE-коммутатора)
Потребляемая мощность	65Вт (62Вт для PoE)
Рабочие температуры	0°C~40°C
Температура хранения	-10°C~70°C
Допустимая влажность	20%~85% (без конденсирования)
Охлаждение	Без вентилятора
Коммутационная способность	1Гб/с
Таблица MAC адресов	1024
Управление потоком	IEEE 802.3x full-duplex flow control
Размеры	9.2*6.9*2.5см
Комплектация	Коммутатор TSn-4P5s Инструкция Блок питания Сетевой кабель Гарантийный талон
PoE	
PoE-порты	4 x 10/100Base-TX
Выход PoE	48В DC
Распиновка	V+ (RJ45 Pin 4, 5), V- (RJ45 Pin 7, 8).

Важно:

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики изделия для улучшения его потребительских свойств без предварительного уведомления.

Схема подключения:

