

Домашняя 4МП Wi-Fi камера видеонаблюдения

с ИК и белой LED подсветкой

Видеокамера Wi-Fi купольная наклонно – поворотная четырехмегапиксельная, 2560x1440, 1/2.7" сенсор 0.4 Люкс (день) 0 Люкс ночь (с подсветкой), детектор людей, автоматическое слежение за движущимися объектами, детектор звука, встроенный микрофон / встроенный динамик, поддержка SD карт, мобильное приложение для iPhone, Android, веб интерфейс отсутствует. Питание DC 5В USB, БП в комплекте, ИК подсветка 8-10 м, белая LED подсветка 8-10 м (режим подсветки выбирается в настройках), -10+50°С.



Параметры видео	
Сенсор	1/2.7 " сенсор, 0.4 Люкс (день) / 0 Люкс (ночь с подсветкой), ИК подсветка до 10 м, белая подсветка до 10 м, режим подсветки выбирается в настройках
Объектив	f=4 мм, F=2.0, угол обзора по горизонтали — 72°, по диагонали — 108°
Разрешение	2560x1440, до 25 к/с
Установка	Настенная
Управление	
Поворот	355°
Наклон	90°
Управление	Тач в мобильном приложении и автоматическое слежение
Тревожные события	
Тревожные события	Детектор людей, детектор звука (все детекторы обрабатываются на сервере, а не на камере, для работы детекторов требуется подключения к Интернет)
Видеоаналитика	Автоматическое слежение (поворот по горизонтали) за движущимися объектами (отключаемое)
Уведомления	Мобильные пуш уведомления, звук сирены камеры
Запись	microSD карта 8...256Гб
Параметры аудио	
Вход	Микрофон
Выход	Динамик
Разговор	Дуплексный
Запись	
SD карта	Непрерывная, по событиям
Сеть и интерфейсы	
Беспроводной интерфейс	Wi-Fi IEEE 802.11/b/g 2.4 ГГц
Сетевой интерфейс	10/100 Мбит/с
Соединение	Только по Wi-Fi через приложение (Smart Life - Smart Living), подключение P2P, требуется подключение к Интернет для доступа к камере.
Безопасность	Защита паролем
Эксплуатация	
Питание	5 В ±5%, 1 А, USB
Потребляемая мощность	Не более 5 Вт
Габариты	118*99*82 мм
Рабочий диапазон температур	от -10 до +50°С
Относительная влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Класс защиты	IP44
Системные требования	Android 7 и выше, iOS 9 и выше
Веб интерфейс	Нет
Комплект поставки	- Wi-Fi камера с объективом - Крепежный комплект - Источник питания 5В 1 А - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.