

## Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 16 каналов до 8МП @ 30к/с на канал
- Двойной поток данных
- Облачный сервис (P2P)
- 8 HDD до 10Тб каждый



## Технические характеристики

|                                                         |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                           | <b>Optimus NVR-8168</b>                                                                          |
| <b>Операционная система</b>                             | Embedded Linux                                                                                   |
| <b>Формат сжатия видео</b>                              | H.265, H264                                                                                      |
| <b>Формат сжатия аудио</b>                              | G711A,U                                                                                          |
| <b>Количество каналов</b>                               | 16 каналов до 8Мп каждый                                                                         |
| <b>Максимальная пропускная способность</b>              | 320 Мбит/с.                                                                                      |
| <b>Настройка записи</b>                                 | до 16 IP камер 8Мп 3840x2160                                                                     |
| <b>Двойной поток</b>                                    | Основной и дополнительный потоки                                                                 |
| <b>Максимальная скорость записи</b>                     | 16*3840x2160 (8Мп)@ 30к/с на канал                                                               |
| <b>Макс. количество каналов воспроизведения архива</b>  | 8МП: 4 канала<br>4МП: 8 каналов<br>3МП: 10 каналов<br>2МП: 16 каналов                            |
| <b>Видео выходы</b>                                     | HDMI (до 3840x2160 (UHD)), VGA (max 1920x1080)                                                   |
| <b>Аудиовыход</b>                                       | 1 RCA                                                                                            |
| <b>Детекция движения</b>                                | Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше                                                    |
| <b>Отправка снимка по движению</b>                      | Email, DROPBOX, GOOGLE                                                                           |
| <b>Режим записи</b>                                     | Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению                                                         |
| <b>Запись двух потоков от камеры</b>                    | Да                                                                                               |
| <b>Функция тревожной записи только для IP-P Starvis</b> | Раздельные настройки записи (битрейт, скорость кадров в сек.) на постоянную запись и по движению |
| <b>Возможность записи камер на разные HDD</b>           | Да                                                                                               |
| <b>Резервное копирование</b>                            | USB/WEB/CMS                                                                                      |
| <b>Жесткий диск</b>                                     | 8 HDD SATA до 10 Тб каждый (не в комплекте)                                                      |
| <b>Поддержка E-SATA</b>                                 | 1 порт                                                                                           |
| <b>Поддержка S.M.A.R.T.</b>                             | Есть                                                                                             |
| <b>Сеть/протоколы</b>                                   | RJ-45 (10M/100M/1000M) / DHCP, PPPoE, NTP, DDNS, Email, IPV4, TCP, UDP, FTP, HTTP, HTTPS, UPnP   |
| <b>USB порт</b>                                         | 1* USB 3.0, 2* USB 2.0                                                                           |
| <b>Удаленный мониторинг</b>                             | Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 128 камер)                                               |

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Поддержка IPЕYE*                        | Да                                           |
| Поддержка протокола камер<br>HIKVISION* | Да                                           |
| Поддержка ONVIF камер                   | Да                                           |
| Подключение камер по RTSP               | Да                                           |
| Поддержка функции<br>распознавания лиц  | Да                                           |
| Беспроводные сети                       | Wi-Fi, при подключении внешнего USB адаптера |
| Мобильное приложение                    | Optimus View (iOS, Android)                  |
| Тревожные входы/выходы                  | 16/4                                         |
| Устройства управления                   | Мышь USB, по сети, ПДУ                       |
| Питание, потребляемая<br>мощность       | AC 110~240В, 8Вт без HDD                     |
| Рабочая температура                     | От 0°C...+40°C                               |
| Размер/Масса                            | 440x460x89мм / 5500 гр.                      |

\*С обновлением прошивки от 09.2019

