FALCON EYE

FE-IPC-B2-30p

www.falconeye.su

Назначение: Сетевая IP видеокамера предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи оцифрованного видеосигнала устройствам отображения, записи и хранения. Видеокамера предназначена для работы в широком диапазоне температур и в различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество изображения. Питание видеокамеры осуществляется как от источника постоянного тока напряжением 12 вольт, так и по POE (Power over Ethernet). Всё это существенно упрощает монтаж и позволяет решать большинство задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.

Модель	FE-IPC-B2-30p
Матрица	IMX307
Сенсор	1/2.8"CMOS сенсор с прогрессивным сканированием
Чувствительность	0.001 Люкс(Цвет), 0 Люкс(Ик Вкл.)
Скорость затвора	Авто/Ручная, 1/3~1/10000 сек.
Медленный Затвор	Есть
Объектив	2.8 мм@F2.0: горизонталь: 88°
Крепление объектива	M12
День/Ночь	Авто, с ИК фильтром
DWDR	Есть
DNR	Есть
Дальность ИК подсветки	До 30 метров
Интеллектуальная ИК подсветка	Есть
Кодек	H.264/H.265
Профиль H.264	Base/Main/High профиль
Профиль H.265	Main профиль
Битрейт	11 Кбит/с~6144 Кбит/с
Максимальное разрешение	2 Мп (1920 × 1080)
Основной поток	50Hz:25к/с 1080P(1920 × 1080),25к/с 960P(1280 × 960),25к/с 720P(1280 × 720); 60Hz:30к/с 1080P(1920 × 1080),30к/с 960P(1280 × 960),30к/с 720P(1280 × 720)
Второй поток	50Hz:25к/с D1(704 × 576),25к/с CIF(352 × 288); 60Hz:30к/с D1(704 × 480),30к/с CIF(352 × 240)
Третий поток	Нет
Настройки изображения	Яркость / Контраст / Насыщенность / Оттенок / Резкость
BLC	Есть
ROI	Есть
Антитуман	Есть
Переворот	Горизонталь/Вертикаль/В обеих плоскостях
Функции тревоги	Детекция движения, закрытие камеры
Функции аналитики	Пересечение линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, обнаружение лиц
Сетевые протоколы	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
Совместимость	Onvif 2.6,Profile S, CGI
Безопасность	Аутентификация пользователя, фильтрация IP-адресов, маска видео
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://cloud.falconeye.su
Мобильные платформы	Мобильное приложение FE DVR
Сетевые интерфейсы	1 RJ45 10M / 100M Ethernet порт
Аудио вход/выход	Нет

Микрофон	Нет
Поддержка SD карт	Нет
Условия эксплуатации	-30 °C ~ +60 °C, влажность до 95% (без конденсата)
Напряжение питания	12 В ± 10%
POE	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Макс. 4.5 Ватт
Исполнение	IP66
Размеры	68X58X152 мм.
Комплект поставки	Видеокамера, паспорт, упаковочная тара
ПРИМЕЧАНИЕ	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления