

Блок управления реле

БУР BioSmart

Паспорт





Биометрические системы
контроля доступа



БУР BioSmart

Уважаемые покупатели!

Благодарим вас за выбор продукции **BioSmart**!

Основные сведения

БУР **BioSmart** предназначен для преобразования команд управления от контроллеров и терминалов **BioSmart**, полученных по интерфейсу **RS-485**, в команды управления исполнительными устройствами (электромагнитные замки, турникеты и т.д.), а также для передачи на контроллеры и терминалы информации о состоянии внешних датчиков (герконы, датчики прохода турникета, сигнальные кнопки и т.д.).

БУР предназначен для использования в составе системы контроля и управления доступом **BioSmart** совместно с контроллерами и терминалами **BioSmart**.

Благодаря использованию интерфейса **RS-485** БУР **BioSmart** может применяться для дополнительной защиты от попыток несанкционированного доступа к управлению исполнительными устройствами.

Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации!

Руководство по эксплуатации БУР **BioSmart**, необходимые драйверы и программное обеспечение находятся на сайте www.bio-smart.ru/support.

Сведения о сертификации указаны на сайте www.bio-smart.ru/support.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Интерфейс связи с контроллером (терминалом)	RS-485
Количество дискретных входов	4
Количество бортовых реле	2
Электрические параметры бортовых реле	DC 24 В 7 А
Состояние контактов реле	Нормально разомкнутые и нормально замкнутые
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ± 15%
Максимальный потребляемый ток, А	0,15
Габаритные размеры, мм	104 x 92 x 35
Масса нетто, г	121
Масса брутто, г	161
Температура окружающего воздуха при эксплуатации	от 0 до +50°C
Значение относительной влажности воздуха при эксплуатации при температуре 25 °C	Не более 70%

Комплектность

Наименование	Количество, шт.
Блок управления реле БУР BioSmart	1
Комплект крепежа (4 дюбеля 6x35, 4 самореза 3,5x38)	1
Шунтирующий диод	2
Паспорт	1

Срок службы и хранения

Назначенный срок службы и хранения составляет **10 лет**.

Средняя наработка на отказ **10 000 часов**.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует исправную работу и соответствие характеристик БУР **BioSmart** заявленным, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, монтажа, подключения, транспортировки и хранения, указанных в руководстве по эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на БУР **BioSmart** сроком 2 года с даты продажи, указанной в паспорте. В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного БУР **BioSmart** в сервисную службу. Перед отправкой БУР **BioSmart** нужно обратиться к специалистам технической поддержки для уточнения характера неисправности и необходимости отправки в сервисную службу.


Изготовитель не несет ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки и упущенную выгоду, которые несет заказчик или иные лица в связи с неисправностью БУР **BioSmart**.

Более подробно с правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться по адресу www.bio-smart.ru/support.

Расшифровка серийного номера

На упаковке БУР **BioSmart** указан серийный номер, содержащий информацию о данном БУР **BioSmart** и дате изготовления.

010 00 0000 000000



Свидетельство о приёме и упаковке

БУР **BioSmart** соответствует техническим условиям ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным для эксплуатации.

БУР **BioSmart** упакован в соответствии с требованиями ПАДФ.425723.002 ТУ.



М.П.



Отметки о продаже

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

Подпись представителя
фирмы-продавца _____



М.П.





Биометрические системы
контроля доступа

→ bio-smart.ru

BIOSMART

Предприятие-изготовитель:



620100, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, д. 12, стр.2, офис 601

EAC



bio-smart.ru



8 800 600 2546



sale@bio-smart.ru

Актуальная информация о работе
сервисных центров указана
на сайте www.bio-smart.ru