

## Накладной электромагнитный замок для внутренней установки ST-EL360L

- Сила удержания 360 кг
- Питание 12 В
- Одноцветная световая индикация
- Конструкция для преодоления остаточной намагниченности
- Корпус замка из анодированного алюминия
- Адаптеры для монтажа на открывающиеся наружу или внутрь двери



Электромагнитный замок ST-EL360L предназначен для запираения дверей, контролируемых СКУД, а также дверей эвакуационных выходов. Одноцветная световая индикация обеспечивает визуализацию различных состояний замка: СИД не горит – нет питания, красный сигнал – на замок подано питание. Для преодоления остаточной намагниченности в устройстве используется специальное цинковое покрытие якоря замка совместно с пружинным механизмом.

### Технические характеристики

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Модель:</b>                      | <b>ST-EL360L</b>                                       |
| <b>Сила удержания:</b>              | 360 кг   |
| <b>Напряжение питания:</b>          | 12 В (пост. ток)                                       |
| <b>Потребляемый ток:</b>            | 500 мА   |
| <b>Мониторинг:</b>                  | Нет  |
| <b>Диапазон рабочих температур:</b> | от -10 до +55 °С                                       |
| <b>Диапазон рабочей влажности:</b>  | 10% – 90%  |
| <b>Материал:</b>                    | Анодированный алюминий                                 |
| <b>Габариты:</b>                    | 246 x 51(+6) x 28 мм (замок), 158 x 43 x 11 мм (якорь) |
| <b>Вес:</b>                         | 2,1 кг   |

### Аксессуары

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>ST-BR360L</b> | L адаптер для открывающихся наружу дверей       |
| <b>ST-BR360Z</b> | Z адаптер якоря для открывающихся внутрь дверей |