

Настройка комплекта:

1. Установите дальность, соответствующую длине линии в пределах 0 – 500 м, переключателем дальности, установленным на приёмнике. Выбор дальности показан на рис.4.




Рис.4 Выбор дальности переключателя дальности

2. Потенциометром «Уровень видеосигнала» добейтесь качественного изображения на экране монитора.

Примечание:

1. При получении на выходе приёмника не синхронизированного негативного изображения следует поменять полярность включения проводов линии связи в любом удобном месте линии (в передатчике, приёмнике или в местах кроссировки).

2. При передаче нескольких видеосигналов в одном магистральном многопарном кабеле не рекомендуется осуществлять передачу видеосигналов по встречным направлениям. В случае необходимости такой передачи необходимо выделять для встречных видеосигналов отдельный кабель. Например, вместо одного 10-ти парного кабеля проложить два 5-ти парных для разных направлений видеосигнала.

Внимание!

При подключении питания соблюдайте полярность!

При использовании аппаратуры в условиях воздействия внешних полей большой энергии рекомендуется применение дополнительных защитных мероприятий и устройства:

- экраны кабельных сетей передачи видеосигнала должны быть заземлены в соответствии с нормами «Правил устройства электроустановок»;
- при установке аппаратуры вблизи радиоизлучающих устройств, необходимо применять внешнее экранирование с помощью металлических экранов, шкафов с их обязательным заземлением.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполнен продавцом – изготовителем

Номер: _____ Комплект идентификации: _____

Дата выпуска: _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя: _____

Дата продажи: _____ Отметка торгующей организации: _____

Адрес предприятия-изготовителя: 190029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 66, литер К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1258, 327-1201, факс: 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru



Аппаратура передачи черно-белого или цветного
видеосигналов в реальном времени по витой паре
многожильного кабеля



АПВС-3М

ПАСПОРТ

ИМПФ.463332.001-18 ПС



Адрес предприятия-изготовителя: 190029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 66, литер К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1258, 327-1201; факс: 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru

Назначение:

Аппаратура передачи видеосигнала АПВС-ЗМ предназначена для передачи стандартного TV-сигнала по витой паре кабеля ТППэп или по витой паре компьютерного кабеля UTP CAT 5E.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 4372-026-31006686-2011.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

1. Передатчик	1 шт.
2. Приёмник	1 шт.
3. Паспорт	1 шт.
4. Упаковочная тара	1 шт.

Основные технические характеристики:

- Напряжение питания: - передатчик стабилизированное 12В DC ±5%;
- приёмник стабилизированное 12В DC ±5%;
- Ток потребления: - передатчик не более 40 мА;
- приемник не более 40 мА;
- Входное сопротивление передатчика 75 Ом;
- Выходное сопротивление приёмника 75 Ом;
- Номинальный уровень входного и выходного видеосигналов 1В;
- Дальность передачи видеосигнала: по кабелю ТППэп 0 + 500 м;
по кабелю UTP CAT 5E 0 + 400 м;
- Диапазон регулировки уровня выходного видеосигнала ± 3 дБ;
- Диапазон рабочих частот 50 Гц + 6 МГц;
- Система защиты рассчитана на кратковременный импульсный разрядный ток с $t_{фронт} = 8\text{ мкс}$ / $t_{зад} = 20\text{ мкс}$ 10 кА;
- передатчик двухступенчатая защита по входу и выходу;
- приёмник трёхступенчатая защита по входу;
- Диапазон рабочих температур - 40°C + +50°C;
- Габаритные размеры 64 x 42,5 x 27,5 мм;
- Вес комплекта в упаковке, не более 110 г.

Подключение комплекта:

При монтаже видеосистем, построенных на базе АПВС-ЗМ, необходимо соблюдать следующее:

- Соединение передатчика и приёмника АПВС по цепи «Линия» должно производиться выделенной симметричной витой парой, строго изолированной от всех других жил телефонного кабеля, а также от любых металлических конструкций.
- Должны отсутствовать соединения отрицательного полюса источника питания и экрана коаксиального кабеля от видеокамеры на корпус гермобокса.
- Корпус видеокамеры офисного исполнения при установке должен быть изолирован от металлических конструкций.
- Варианты включения АПВС-ЗМ показаны на рис.2 и 3.




Рис.1 Устройство АПВС-ЗМ




Рис.2 Схема включения АПВС-ЗМ с заземлением и передатчика и приёмника




Рис.3 Схема включения АПВС-ЗМ при невозможности заземления на передающей стороне

Назначение экрана кабеля при подсоединении его к выводу G на приёмнике:

- экранировка от внешней помехи сигнальной витой пары;
- фильтрация взаимных помех при передаче нескольких сигналов в одном кабеле;
- возможность стекания на землю $\frac{1}{2}$ наведенного заряда при грозовых разрядах.

При отсутствии экрана соединение выводов «G» передатчика и приёмника третьим проводом (свободная пара) обеспечивает лишь возможность стекания на землю $\frac{1}{2}$ наведенного заряда со стороны приёмника.