

B57-30RW

2-мегапиксельная скоростная купольная
IP-камера с ИК подсветкой



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony Exmor R день/ночь
- Варифокальная ИК-лазерная подсветка с дальностью до 120 м
- Варифокальный объектив с оптическим увеличением 30х
- Встроенная щетка стеклоочистителя
- Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Поддержка технологии DWDR
- Электромеханический ИК-фильтр
- Уличное всепогодное исполнение IP66
- Поддержка карт памяти MicroSDXC

В89R-3870Z30 - ЭТО СКОРОСТНАЯ КУПОЛЬНАЯ IP-КАМЕРА В ПОГООУСТОЙЧИВОМ КОРПУСЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЪЕМКИ С РАЗРЕШЕНИЕМ 2 МП. PTZ-КАМЕРА В57-30RW НАХОДИТ СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА ЛЮБЫХ ОБЪЕКТАХ С ОБШИРНОЙ ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, ГДЕ ПРИСУТСТВУЕТ РАЗНОКОНТРАСТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ТРЕБУЕТСЯ БЫСТРЫЙ ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР И СЪЕМКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЗУМА, .



- ❶ - Кронштейн
- ❷ - Основание камеры
- ❸ - Поворотно-наклонный механизм
- ❹ - Видеомодуль
- ❺ - ИК-подсветка

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Рабочая дальность	до 120 м.
Модель	B57-30RW	Угол	От 15 до 60°
Сенсор	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor R, День/Ночь,	Управление	Автоматическое вкл./выкл.; ручное
	Прогрессивное сканирование	СЕТЬ	
Чувствительность	0.02 лк (день) / 0.002 лк (ночь), при F1.6	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Угол обзора	От 2.3° до 60.5° (по горизонтали)	Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE (PAP, CHAP), PPTP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, ARP, ONVIF v2.01
Управление диафрагмой	DC-Drive	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Фокусировка	Автоматически/вручную	Соединение	DHCP
Увеличение	Оптическое: 30x, f = 4.7-141 мм		Статический адрес
WDR	Цифровой, 3 режима работы (вкл/выкл/авто)	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Шумоподавление	2DNR (авто) / 3DNR (6 уровней (вкл/выкл))	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка, тревожный вход
Скорость затвора	От 1/3 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную)	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Количество предустановок	128	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Скорость предустановок	240°/сек	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Панорамирование	360° (непрерывно)	РАЗЪЕМЫ	
Скорость панорамирования	От 5 до 160°/сек	Порты/Разъемы **	RJ-45, разъем питания, система обогрева, Сброс настроек (Reset)
Наклон	От -15° до 90°	Аудиовход/выход	1 аудиовход, 1 аудиовыход
Скорость наклона	От 5 до 100°/сек	Тревожный вход/выход	1 тревожный вход, 1 тревожный выход
Расписание	По дням недели, 4 временных отрезка; Сканирование по заданному маршруту: 4 маршрута	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Дополнительно	Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование, щетка стеклоочистителя	Управление	Профессиональное ПО для поиска, записи, мониторинга и настройки IP-камер
ВИДЕО			Веб-браузер IE 9 или выше
Видеопоток	H.265 Main Profile	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
	H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile	Питание	24 В +/- 10% (AC)
	Motion JPEG (двойное кодирование)	Мощность ***	До 50 Вт (с включенным обогревателем)
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720	Обогрев	до 80 Вт., автовкл./выкл. при t < -5°C
	Альтернативный поток: 960x528, 640x360, 640x352, 480x256	Вентилятор	2 шт.; автоматически вкл./выкл.
Скорость кадров	H.265/H.264/Motion JPEG:	Рабочая температура	От -50 до +50°C, холодный старт от -45° C
	До 25 к/с для всех разрешений	Класс защиты	IP66
Кодирование	H.265/H.264/Motion JPEG: пользовательские настройки	Размеры (шхгхв)	353x200 мм (без кронштейна)
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Вес (нетто)	6800 г.
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Корпус	Металлический, антивандальный купол
Изображение	Резкость, насыщенность, экспозиция, оттенок	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
	Гамма-коррекция, BLC, автопереворот при переходе через нижнюю точку, баланс белого	ОС	Windows 10/8
Баланс белого	Вручную, авто, Indoor, Outdoor, OPW, ATW	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Экранное меню	Название, время/дата, скорость потока, Частота кадров, количество подключений	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Дополнительно	Настройка скорости увеличения	Комплект поставки	PTZ-камера
	Режим точного наведения		Кронштейн для крепления на стену
	Автоповорот		Терминальный разъем
АУДИО			Упаковочная тара
Аудио	1 аудиовход, 1 аудиовыход, линейный		
Компрессия	G.711 a-law/μ-law, G.726		
Частота дискретизации	8, 32 кГц (G.726 только 8 кГц)		
Режим работы	Симплекс, дуплекс; регулировка усиления		
ИК-ПОДСВЕТКА			
Тип	ИК-светодиоды, 6 штук, 805 нм		



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.