



# KR1000

Считыватель бесконтактных карт с увеличенным радиусом действия

KR1000 — это наружный считыватель бесконтактных карт с расширенным диапазоном 125 кГц с классом защиты IP65, разработанный специально для карт, брелоков, жетонов и наклеек ZKAccess.

Благодаря расстоянию считывания в 60см, KR1000 предоставляет пользователям удобную RFID-аутентификацию для многих приложений, включая доступ к дверям, доступ к автомобильным воротам и любое приложение, в котором пользователю больше не нужно держать свои учетные данные RFID в непосредственной близости от считывателя RFID.

KR1000 имеет встроенный порт Wiegand-Out, который можно подключить практически к любой панели управления доступом (включая дверные контроллеры ZKAccess C3 и InBio).

## Технические характеристики

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Технология                 | Бесконтактная                                         |
| Поддержка                  | карт, брелоков, жетонов и наклеек ZKAccess.           |
| Частота                    | 125 КГц                                               |
| Расстояние считывания      | до 60см                                               |
| Материал                   | ABS (Акрилонитрил-бутадиен-стирол)                    |
| Цвет                       | Черный                                                |
| Установка внутри и снаружи | Электроника залита атмосферостойкой эпоксидной смолой |
| Клавиатура                 | не применяется                                        |
| Интерфейс Wiegand          | порт выход Wiegand                                    |
| Источник питания           | от 12 до 16В DC                                       |
| Ток                        | макс. 300 ма                                          |
| IP-класс                   | 65                                                    |
| Рабочая температура        | -20° C to + 55° C                                     |
| Рабочая влажность          | 15% to 90% относ. влажность без конденсации           |
| Размеры (ВхДхШ)            | 235 x 240 x 35 мм                                     |
| Вес                        | 1.2 кг                                                |
| Сертификаты                | FCC, CE, RoHS                                         |



Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

[www.zkteco.ru](http://www.zkteco.ru)

[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

