



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-C241



TR-C241B - сетевой контроллер доступа на две двери, с возможностью подключения до двух считывателей на каждую дверь. Контроллер имеет встроенную память для хранения информации о персонале и их уровнях доступа, а также событий. Для подключения считывателей используется Wiegand интерфейс.

Характеристики устройства

Характеристики контроллера	
Количество подключаемых устройств	Считыватели до 4шт.
	Тревожные входы до 2шт.
	Тревожные выходы до 2шт.
	Датчики открытия двери до 2шт.
	Кнопки выхода до 2шт.
	Реле замка до 2шт.
Объем памяти	Карты доступа 10 000
	События 50 000
Сетевой интерфейс	TCP/IP
Wiegand	W26/W34
Питание	DC 12 В (1 А)
Максимальное потребление	3.5 Вт (без нагрузки)
Габаритные размеры	203 x 152 x 20 мм
Рабочие температуры	от -20 до +65 °C
Масса	0.240 кг

Комплектация

- Плата сетевого контроллера TR-C241 1 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.

Гарантийное обслуживание

- 36 месяцев со дня продажи.