

TSn-8P10U

10 портовый неуправляемый POE Ethernet коммутатор. 8 POE Ethernet 10/100Мб портов, 2 порта Ethernet 1000 Мбит/с, режим CCTV (дальность до 250м). Поддержка IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 10/100/1000 Мбит.

Порты с 1 по 8 поддерживают функцию PoE. Эти порты PoE могут автоматически обнаруживать и запитывать устройства-PD (Powered Devices) по стандарту электропитания IEEE802.3af/at.

Использование технологии PoE и передачи данных по одному кабелю Ethernet позволят использовать активное оборудование такое как точки доступа, IP-камеры, IP-телефоны даже в тех местах, где нет доступа к электрическим розеткам

Функция VLAN в коммутаторе TSn-8P10U позволит снизить затраты на использование и обслуживание Вашей локальной сети здания, гостиницы, офиса или общественного учреждения.



Особенности:

- 8 Портов RJ45 10/100Мб/с с поддержкой PoE, Соответствует стандарту питания PoE IEEE 802.3af/at
- Поддерживаемая мощность порта до 32Вт;
- Световая индикация режимов для контроля работоспособности и выявления неисправностей или сбоев в работе;
- Интеллектуальная идентификация переадресации;
- Поддержка режимов VLAN и CCTV;
- 2 uplink порта 1000Мб/с

- Поддержка передачи питания по кабелю на расстояние 250М
- Бюджет PoE 120Вт
- Поддержка IEEE 802.3x flow control для режима Full-duplex
- Настольное / настенное исполнение
- Металлический корпус
- Не требует настроек питания блока питания
- Простота установки и эксплуатации

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Модель:	TSn-8P10U
Интерфейсы:	8*10/100Мб/с, RJ45 2*10/100/1000Мб/с, RJ45
Стандарты PoE:	IEEE802.3af/at
Порты с поддержкой PoE	Порты 1~8
Бюджет PoE	120 Вт
Блок питания (встроенный)	120 Вт
Основные функции:	CCTV&VLAN
Распиновка разъемов RJ45	Метод А DC +: Контакты 1 и 2, DC-: контакты 3 и 6
Мощность PoE на порт	Max 32Вт
Индикация	PWR (Зеленый) LNK/ACT (Зеленый) PoE (Оранжевый) Speed (Зеленый)
Сеть	10BASE-T: UTP cat. 3,4,5 cable (≤250m) 100BASE-TX: UTP cat. 5, 5e cable (≤100m) 1000BASE-T: UTP cat. 5e,6 cable(≤100m)
Таблица MAC адресов	4000 (4K), Автоматическое изучение, автоматическое обновление
jumbo frame	9216 Байт
Буфер	2 Мбит
Механизм обмена	store-and-forward
Скорость пересылки пакетов	4.16Mpps
Пропускная способность:	5.6Gbps
Охлаждение	Без вентилятора
Размеры	220*150*44мм
Вес	> 1кг
Питание	100~240В, AC, 50/60Гц

Рабочие температуры	0°C ~ 40 °C
Температура хранения	-40 °C ~ 70 °C
Рабочая влажность	10% ~ 90% без конденсирования
Влажность при хранении	5% ~ 90% без конденсирования
Грозозащита	±4KB
MTBF	> 50000 часов
Электростатический стандарт	Контакт: 6KB, Воздух: 8KB

Важно: Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током категорически запрещается производить монтажные работы в кабельной сети Ethernet при включенном питании коммутатора!

Варианты установки: настольный / настенный:

